

# BBJL
## Cables de arranque para baterías

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Utilizado para arrancar vehículos conectando la batería entre ellos
- Cables y pinzas completamente aislados
- Las pinzas y los conductores están hechos de materiales con elevada conductividad
- Garantiza un paso de la corriente y una conexión óptimos
- Existen diferentes tamaños en función de la corriente que recorra los cables y pinzas
- Una orientación sobre el tipo más grande de vehículos donde cada modelo que podría utilizarse se define en la tabla siguiente como:
- G / D (G de «gasolina» y D de «diésel»)
- Los litros del motor se suministran con un máximo de:
- 2,5, 4,0 y 5,5 para los motores de gasolina y
- 1,5, 2,0 y 3,0 para los motores de diésel respectivamente
- Desarrollado según DIN 72553

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | | L | | A | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| BBJL1630 | 16 mm² | 3 m | P-2.5 l / D-1.5 l | 500 A | 1.27 kg |
| BBJL2535 | 25 mm² | 3.5 m | P-4.0 l / D-2.0 l | 1000 A | 2.680 kg |
| BBJL3545 | 35 mm² | 4.5 m | P-5.5 l / D-3.0 l | 1000 A | 4.04 kg |