

Terciado Mueblista



Descripción General

El Terciado Mueblista es un tablero contrachapado fabricado con capas de madera de pino y álamo, ensamblado con adhesivo E2 de alta calidad. Este producto destaca por su resistencia, estabilidad dimensional y acabado uniforme. Ideal para proyectos de carpintería, construcción y diseño de mobiliario, ofrece una excelente relación peso-resistencia.

Características Técnicas

Los requisitos que cumplen los terciado mueblista son los siguientes:

N° de Capas	12mm 7 capas - 15mm 9 capas - 18mm 11 capas		
Medidas	1220 x 2440 mm		
Espesores	15 mm y 18 mm.		
Adhesivo	Pegamento E2. El "E2" se refiere a su clasificación según el nivel de emisión de formaldehído entre 1.5 y 5.0 mg/L)		
Madera	Pino + Álamo		
Propiedades físicas y mecánicas:			
Humedad	6-14%	Densidad	540-560 kg/m³
Adhesión	≥0.40 N/mm²	Resistencia	≤2.0 mg/100g
Resistencia a la flexión	Grano longitudinal ≥20 N/mm²	Módulo de elasticidad	Grano longitudina ≥4000 N/mm²
	Grano transversal ≥18 N/mm²		Grano transversal ≥3000 N/mm²

El tablero Terciado mueblista cumple con la normativa:

- Cumple con todos los estándares requeridos de calidad y rendimiento
- establecidos por las normas GBT17656-2018. Se considera adecuado para
- aplicaciones de carpintería y construcción.