

Ficha Técnica

Film Stretch



Descripción General

Fabricado con polietileno de muy baja densidad, ofreciendo un alto límite elástico y resistencia, lo que lo convierte en un material excelente para la protección de productos, mercadería, carga, cajas y contenedores en general, que necesitan resguardarse de apilamiento, golpes, polvo y humedad, entre otros

Características Técnicas

Los requisitos que cumplen los film stretch son los siguientes:

Color	Transparente y Negro.
Medidas	Film Stretch 1.3kg Transparente Film Stretch 1.6kg Transparente Film Stretch 2.0kg Transparente Film Stretch 1.6kg Negro Film Stretch 1.9kg Naranja
Espesor	20 micrones
Material	LLDPE (Polietileno de baja densidad lineal)
Ancho	500 milímetros
Peso Cono	200 gramos
Elongación	• Dirección recta: 300,51 % • Dirección al costado: 447,06 % • Perforación: 53,06 %
Normativa	Conformidad con la directiva RoHS(2011/65/EU)

Recomendaciones de uso:

- Se recomienda almacenar bajo techo en un depósito cerrado y evitar el contacto con la humedad.
- Mantener el producto alejado de zonas donde pueda estar expuesto a la acción directa del fuego para evitar cualquier riesgo de combustión.