Ficha técnica del producto

Especificaciones



Lector biometrico 22mm de montaje plastico PNP - 24V - NA

XB5S2B2L2

Principal

Tipo De Producto O Componente	Interruptor biométrico
Aplicación Específica De Producto	Máquinas industriales Manejo de materiales
Nombre Corto Del Dispositivo	XB55
Material Del Bisel	Plástico gris oscuro
Diámetro De Montaje	22 mm
Tipo De Salida	PNP
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Grado De Protección Ip	Ip20 conforme a EN/IEC 60529 Cara trasera) IP65 conforme a EN/IEC 60529 Cara frontal)
Tipo De Operador	Momentáneo
Perfil Del Operador	Lector de huellas dactilares
Conexiones - Terminales	1 cable precableado, 3 x 0,34 mm²
Uso De Memória	200 usuarios con hasta 2 huellas dactilares por usuario

Complementos

Material Del Envolvente	Poliamida PA66
Material Aislam. Cable	PvR
Posición De Funcionamiento	Instalación de superficie plana Posición horizontal Instalación en superficie plana
Divisible Placa Ciega	Monoestable
Peso Del Producto	0,17 kg
Marca	CE
Señalización Local	Indicador del estado sólido 1 LED verde) Modo de registro del administrador 1 LED naranja) Modo de registro del operador 1 LED naranja) Error 1 LED rojo) Rearme 1 LED rojo)
Protección Contra Cortocirc.	250 mA Fusible externo gG
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V DC
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Extremos de cable libre 3 2 m
Límites De Tensión De Alimentación	20…30 V DC
Tipo De Protección	Protección sobrecargas Cortocircuito Polaridad inversa

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Intensidad De Conmutación Máxima	200 mA
[Ures] Tensión Residual	1 V Estado cerrado
Consumo De Corriente	<= 70mA Sin carga
Retrasar Primero	3 s + 0.5 ms per user registered
Máximo Retardo De Recuperación	1,5 s
Respuesta De Retardo Máximo	1,5 s

Ambiente

Gama De Producto	Harmony XB5S
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25…70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5…50 °C
Grado De Protección Nema	NEMA 12
Estándares	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certificaciones De Producto	UL CSA
Resistencia A Las Vibraciones	+/- 3 mm 5…9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1 gn 9…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,8 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	201,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,306 kg

Garantia contractual

Periodo De Garantía	18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >



Transparencia

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.