Hoja de características del producto
Características

LX9FG110
TeSys F - Bobina contactor específico - 110...115 V CA 40...400 Hz bajo consumo



Principal

Gama de producto	TeSys F
Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Specific contactor coil ((*))
Nombre corto del dispositivo	LX9FG
Compatibilidad de gama	TeSys F LC1F conector
Compatibilidad del producto	LC1F185 LC1F225
Tipo de circuito de control	CA 40...400 Hz bajo consumo
[Uc] tensión del circuito de control	110...115 V AC 40...400 Hz
Resistencia media	10.4 Ohm erup. en 20 °C 411 Ohm sujeción en 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	1.46 H
Duración de maniobra	130 ms apertura 35 ms cierre
Durabilidad mecánica	10 Mciclos
Rango de operación	<= 2400 cyc/h en <= 55 °C

Complementario

Característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites de tensión del circuito de control	0,35...0,55 Uc en 55 °C desconexión 0.85...1.1 Uc en 55 °C operactiva
Consumo a la llamada en VA	950...1180 VA en 20 °C 40...400 Hz
Consumo de mantenimiento en VA	8.9...10.9 VA en 20 °C 40...400 Hz
Disipación de calor	8...9.8 W

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	> -5...55 °C
Peso del producto	0,55 kg

Información Logística

País de Origen	República Checa

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Garantía contractual

Warranty period	18 months