Ficha de producto



KNX LEGRAND

Sistema KNX - Pantalla táctil 5,7" KNX

REF. 048884 | EAN. 3245060488840

Pantalla táctil 5,7" de automatización capaz de gestionar hasta 110 funciones KNX: control individual con visualización de estado, control de escenas, programador horario, funcionamiento lógico, monitorización gráfica, consola de alarmas.

Garantía 3 años

Familia de precios : 3401

2 490,80 € / **unidad**

Precio recom.
Sin IVA

> The product details page

Descripción general

Pantalla táctil 5,7" de automatización capaz de gestionar hasta 110 funciones KNX: control individual con visualización de estado, control de escenas, programador horario, funcionamiento lógico, monitorización gráfica, consola de alarmas.

Características del producto

- Comando cableado táctil 5,7" - Se suministra completo con placa de acabado de aluminio, soporte y caja de empotrar
- Permite controlar iluminación, climatización y escenarios.
- Permite el control manual o programado de la iluminación (nivel de iluminación), las persianas, la ventilación y los equipos multimedia - Permite una programación por escenario (por ejemplo: gestión horaria, luminosidad, presencia...)
- Con 4 LED RGB (12 colores disponibles) programables que permiten visualizar el estado de las cargas, los retornos de estado del sistema (funcionamiento normal, forzado, defectuoso, recarga diaria/nocturna...), las alarmas
- Tensión de alimentación: - 29V= en KNX BUS- 230V red eléctrica

Recomendaciones / Restricciones

- Configuración a través de la herramienta ETS de KNX

Descripción

Pantalla táctil resistiva de 5,7" KNX para el control y visualización de la instalación -Permite la visualización y el control de la iluminación (ON/OFF, regulación) -Permite la visualización y el control de las persianas -Permite la visualización y control de la climatización -Permite el control de escenarios y la gestión mediante horarios -Se suministra

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Se pueden programar imágenes personalizadas u otras funciones adicionales con la ayuda de un ordenador portátil a través del conector mini-USB en la parte frontal - Conexión directa al cable BUS/KNX

Ventajas en el uso

- Permite activar y desactivar hasta 110 funciones estándares, además de muchas funciones especiales a través de KNX.

Características específicas

- Debido a que una amplia gama de dispositivos KNX se comunican entre sí, (incluso si son de diferentes fabricantes) la tecnología KNX responde a las altas exigencias para el hogar o edificio inteligente gracias a la flexibilidad y personalización

con caja de empotrar y placa metálica de aluminio -Necesita alimentación 230Vca.

Documentación

Documentación Técnica

- LE07602AA.pdf | PDF (9.21Mo)
- LE05504AC_FR.pdf | PDF (6.12Mo)
- LE04534AA_EN.pdf | PDF (4.54Mo)
- S000064592FR-1.pdf | PDF (0.39Mo)
- LE04534AA.pdf | PDF (1.24Mo)
- LE05504AB_EN.pdf | PDF (2.96Mo)
- LE04105AA.pdf | PDF (0.4Mo)
- S000064592EN-1.pdf | PDF (0.4Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

Legrand_Lighting_Management_KNX_Touch_Control_Wall.rfa | RFA (0.44Mo)

Certificados

- KNX EIB-11/9366/11

Software y configuradores

- FW_LG-002638_2.zip | ZIP (8.46Mo)
- FW_LG-048884.zip | ZIP (0.99Mo)