Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Gabinete SF con placa de montaje con puerta lisa - 2000 x 600 x 400mm"

NSYSF20640P

Principal

Gama	Spacial
Alcance Ampliado	Spacial SF
Aplicación	Multiuso
Tipo De Producto O Componente	Armario adecuado
Altura Nominal Del Armario	2000 mm
Anchura Nominal Del Armario	600 mm
Profundidad Nominal Del Armario	400 mm
Montaje De Armario	De suelo
Composición Del Dispositivo	2 carriles deslizantes 4 escuadra de placa de montaje 1 estructura 1 puerta 1 sistema de cierre con maneta puerta 1 panel posterior 1 techo 1 placa de montaje

Complementos

Tipo De Estructura	Creado a partir de una sola sección Paneles y puertas integrados en la estructura Estructura perforada con un paso de 25 mm Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores
Tipo De Puerta	Con puerta parte frontal
Número De Puertas	Parte frontal 1
Apertura De Puerta	Reversible 120 °)
Tipo De Cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal
Descripción De Placa De Montaje	Ciego
Tipo De Placa Pasacables	Sin placa pasacables
Accesibilidad Para Funcionamiento	Laterales del armario Parte trasera Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Material	Marco galvanised steel ((*)) Verticales galvanised steel ((*)) Puerta chapa de acero Paneles chapa de acero Bisagra Zamak Maneta poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado De Superficie	polvo de eproxy-poliéster
Color	Envolvente Gris Ral 7035) Maneta negro RAL 9005)
Peso Del Producto	102,334 kg

Ambiente

Estándares	IEC 62208
Grado De Protección Nema	NEMA 3R/12
Grado De Protección Ip	"IP55" conforme a Iec 60529
Grado De Protección Ik	IK10 conforme a Iec 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	49,0 cm
Paquete 1 Ancho	64,5 cm
Paquete 1 Longitud	213,0 cm
Paquete 1 Peso	103,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	213,0 cm
Paquete 2 Ancho	65,0 cm
Paquete 2 Longitud	98,0 cm
Paquete 2 Peso	206,0 kg

Garantia contractual

Periodo De Garantía	18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >


Transparencia


RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas