SIEMENS

Datenblatt 6ES7193-6BP20-0DA0



SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A10+2D, BU-Typ A0, Push-In-Klemmen, mit 10 AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15mmx141mm

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	BU-Typ A0
HW-Funktionsstand	ab FS07
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
externe Absicherung für Versorgungsleitungen	Ja; LS-Schalter DC 24 V / 10 A mit Auslösecharakteristik Typ B oder C
Stromtragfähigkeit	
für P1- und P2-Schiene, max.	10 A
für AUX-Schiene, max.	10 A
für Prozessklemmen, max.	2 A
Hardware-Ausbau	
Potenzialgruppenbildung	
● neue Potenzialgruppe	Ja
● Potenzialgruppe von links weitergeführt	Nein
Steckplätze	
● Anzahl Steckplätze	1; Typ A0
Potenzialtrennung	
zwischen den Potenzialgruppen	Ja
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 707 V (Type Test)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
● waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
● waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
● senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
● senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
● Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Zubehör	
Farbkodierschilder	
● für Prozessklemmen	CC00 bis CC09
● für AUX-Klemmen	CC71 bis CC73
● für Zusatzklemmen	nicht vorhanden
Anschlusstechnik	
Klemmen	
● Klemmentyp	Push-In-Klemme
● systemintegrierter Schirmanschluss	Ja; optional
● Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm²; AWG 26
● Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²; AWG 14
● Anzahl der Prozessklemmen zum Peripheriemodul	16

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

● Anzahl der Klemmen zur AUX-Schiene	10
● Anzahl Zusatzklemmen	0
● Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene	2
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	141 mm
Tiefe	35 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	50 g

letzte Änderung: 16.08.2023

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens