Product details page



DX³ LEGRAND

Interruptor diferencial DX³, 2 polos, 80A, tipo ac, 300mA, 230V~, terminales de tornillo

REF. 411527 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245064115278

> Enlace al catálogo electrónico

Especificaciones técnicas

Número de polos	2
Tensión nominal	230 V
Corriente nominal	80 A
Corriente nominal de fallo	0.3 A
Tensión de aislamiento nominal Ui	250 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4 kV
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de corriente de fallo	CA
Tipo selectivo	No
Tipo de retardo de corta duración	No
Resistencia al cortocircuito (Icw)	10 kA
Resistencia a la corriente	0.25 kA
Tipo de tensión	CA
Con dispositivo de bloqueo	Si
Frecuencia	50 Hz
Equipos adicionales posibles	Si
Clase de protección (IP)	IP20
Ancho en número de espacios modulares	2
Profundidad de instalación	44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25-60 °C
Grado de contaminación	2
Sección de conductor conectable	0.75-35 mm^2
Sección de conductor conectable sólido	0.75-50 mm^2
Número RAL (similar)	7035
Protección contra explosiones	No
Anchura	35.6 mm
Altura	94.8 mm
Profundidad	77.8 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de almacenamiento	-40-70 °C
Sentido del suministro eléctrico	Por la parte superior o inferior
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	Si
Color	Gris
Libre de halógenos	Si
Método de conexión	Terminal enroscado

Tipo de conexión	Barra colectora y cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si

Documentación:

Documentación Técnica

LE03774AB.pdf | PDF (1.99Mo)

Acuerdos y certificados

E-013-14-3790.pdf | PDF (1.04Mo)

LGRP-00366-V02.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

AENOR-030/002247 | (0.82Mo)

QR-000000076957.pdf | PDF (0.7Mo)

E-061-14-11488.pdf | PDF (0.21Mo)

QR-0000000445990.pdf | PDF (0.7Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

411505.dwg | DWG (0.16Mo)