

Hoja de características del producto

Especificaciones



Controlador RP-C Advanced modelo A con 12 IO alimentado a 24V

SXWRCF12A10002

Principal

Nombre Abreviado Del Equipo	RP-C-12A-F-24V
Función Disponible	Programable Entrada de sensor inteligente
Tipo De Producto O Componente	Deflector de campo
Función	HVAC Fan coil de baja tensión Haz frío Azotea de baja tensión
Model	RP-C-12A-F-24V
Color	Negro
Certificaciones De Producto	RCM Listado en cUL Registrado por UL
Tipo De Montaje	Directo Montado en panel
Ancho	180 mm
Máxima Potencia Consumida En Va	23 VA
Frecuencia De Red	50 Hz 60 Hz
Deriv. Reloj	+/- 1 min/month
Grado De Protección Ip	IP20
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...70 °C
Tipo De Entrada/Salida	8 universal I/O
Input Voltage	-0.5...24 V CC for universal input
Humedad Relativa	0...95 % RH, sin condensación (se recuperará de la saturación)
Tipo De Memoria	128 kB backup 6 MB RAM
Communication Port Support	Ethernet 10/100BASE-TX
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V CA +/- 15% 24...30 V CC 23...33 V CC
Número De Salidas	4 solid-state relay output
Peso Del Producto	0,37 kg
Número De Puertos Serie	2, tipo conector: RJ45 1, tipo conector: USB tipo A hembra 1, tipo conector: USB device port Mini-B

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Complementario

Tiempo De Backup	7 days
Resistencia A Las Llamas	UL94-5VB
Communication Port Protocol	BACnet IP ((*)) Bluetooth 5.0 LE 2.4 GHz BACnet MS/TP
Normas	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC parte 15 subparte A clase B FCC parte 15 subparte C clase B UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ETSI EN 300328 ETSI EN 300328:V2.1.1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,7 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	412 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS Sí
- ✓

Sin Pvc
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil