Ficha de producto



CP ELECTRONICS LEGRAND

Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado

REF. CP130038 | EAN. 5019102218140

Detector Stand-Alone gama CP EBDSPIR de movimiento/presencia - 360º - Tecnología PIR - Intalación empotrada - IP40, ON/OFF.

Garantía 2 años

Familia de precios : 3407

123,70 € / **unidad**

Precio recom.
Sin IVA

> The product details page

Descripción general

Detector Stand-Alone gama CP EBDSPIR de movimiento/presencia - 360º - Tecnología PIR - Intalación empotrada - IP40, ON/OFF.

Descripción

Detector Stand-Alone gama CP EBDSPIR de movimiento/presencia - 360º - Tecnología PIR - Intalación empotrada - IP40 - Alcance 7m de diámetro a 2,8m de altura - Umbral de luminosidad de 10 a 1275lux - Salida para 1 circuito ON/OFF para todo tipo de cargas (incluso LED) hasta 10A.

Características técnicas

Modelo	Detector de presencia
Tipo de sensor	Infrarrojos pasivo
Con interfaz DALI	No
Regulación constante de luz	Si
Control de HVAC	No
Desconexión forzosa	Si
Zona de animales	No
Protección contra fluencia/supervisión de campo	No
Monitoreo de fondo	No
Conectable en red	No
Altura de montaje óptima	2.8 m
Controlador de iluminación de escalera	Si

Tipo de tensión	CA
Frecuencia	50-50 Hz
Voltaje nominal	230-230 V
Ciclo de trabajo mínimo	0.5 s
Ciclo de trabajo máximo	99 min
Retardo de apagado	10 s
Retardo de encendido	1 s
Ángulo de detección horizontal	360-360 °
Ángulo de giro sensor, horizontal	0-0 °
Ángulo de giro sensor, vertical	0-0 °
Luminosidad de respuesta	0-2000 lx
Potencia máx. de conmutación	460 W

Interruptor de derivación	No
Alcance lateral	3.5 m
Alcance frontal	3.5 m
Diámetro de detección el el suelo	7 m
Apto para la transmisión inalámbrica	No
Mando a distancia	Si
Con control remoto	Si
Sensibilidad de respuesta ajustable	Si
Luminosidad de respuesta ajustable	Si
Con unidad de señalización	No
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta	No
Función de regulación con inserto de regulación	No
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento antibacteriano	No
Color	Blanco
Número RAL (similar)	9002
Transparente	No
Clase de protección (IP)	IP40
Resistencia al impacto	IK05

Apto para carga C	No
Temperatura	-10-35 °C
Número de zonas de conmutación	1
Corriente de arranque máxima	80 A
Corriente de control	3.8043478261 mA
Extensiones de entrada	No
Función de alarma	No
Con sensor acústico	No
Anchura	76 mm
Altura	76 mm
Profundidad	69.5 mm
Profundidad de instalación	64.8 mm
Con cable de conexión	No
Longitud del cable de conexión	0 mm
Temperatura de funcionamiento	-10-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-50 °C
Consumo en modo de espera	3.8913043478 mA
Neutro obligatorio	Si
Capacidad de los bornes	2.5-2.5 mm^2
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Diámetro de tubo para producto montado en pared	64-64 mm
Diámetro máximo de entrada de cables	2.5 mm
Tipo de pasamuros de entrada de cable	No aplicable
Interruptor automático	No

Documentación

Documentación Técnica

EBDSPIR-PRM Datasheet Issue 3.pdf | PDF (1.67Mo)

WD930 Issue 6 Installation Guide, EBDSPIR-PRM A5.pdf | PDF (2.28Mo)

WD841_Standalone_Detector_Programming_Manual_A4.pdf | PDF (3.99Mo)