Ficha técnica del producto
Características

28900
Seccionador Compact INS40 3P 40A estandar maneta negra



Principal

Gama	Compacto
Nombre del producto	Compact INS
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Descripción de los polos	3P
Tipo de red	CC AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	AC-22A 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 40 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 40 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 40 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A 32 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23A 40 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 40 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 40 A AC 50/60 Hz 440/480 V DC-22A 40 A CC 125 V 2 polos en serie DC-23A 40 A CC 125 V 2 polos en serie
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ith] Corriente térmica convencional	40 A a 60 °C
[Icm] Capacidad nominal de cortocircuito	15 kA solo interruptor-seccionador 500 V AC a 50/60 Hz 75 kA con interruptor automático aguas arriba 500 V AC a 50/60 Hz
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	125 V CC 500 V AC 50/60 Hz
Apto para seccionamiento	Yes
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	No
Grado de contaminación	3

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Complementos

Tipo de control	Mando rotativo
Color de la maneta	Negro
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN Placa
Conexión superior	Parte frontal
Conexión hacia abajo	Parte frontal
Sección transversal de cable	1,5…50 mm²
Potencia máxima	AC-23 11 kW a 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 18,5 kW a 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 20 kW a 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 22 kW a 440 V AC 50/60 Hz
Servicio nominal	Ininterrumpido
Clase de servicio intermitente	Clase 120 - 60 %
Dimensiones del armario para	190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] Corriente temporal admisible	0,067 kA 20 s conforme a IEC 60947-3 1,73 kA 3 s conforme a IEC 60947-3 3 kA 1 s conforme a IEC 60947-3 5,5 kA 30 s conforme a IEC 60947-3
Durabilidad mecánica	20000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	AC-22A 1500 Ciclos 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A 1500 Ciclos 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A 1500 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz AC-22A 1500 Ciclos 500 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 Ciclos 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 Ciclos 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 Ciclos 500 V AC 50/60 Hz DC-22A 1500 Ciclos 250 V CC 2 polos en serie DC-23A 1500 Ciclos 250 V CC 2 polos en serie
Paso interpolar	18 mm
Alto	85 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	62,5 mm
Peso del producto	0,5 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Certificaciones de producto	KEMA-KEUR CCC
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambiente de trabajo	-25…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	601 g
Paquete 1 Altura	0,2 cm
Paquete 1 ancho	9,8 cm
Paquete 1 Largo	10 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03

Número de Unidades en el Paquete 2	18
Paquete 2 Peso	11,442 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	144
Paquete 3 Peso	102,872 kg
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 months