EAN: 8435298042005

# EST5F

LED Estandar E27 5W Blanco Frio 4000K 470Lm 220-240V

*LED Standar E27 5W Cool White 4000K 470Lm 220-240V*



## Aplicaciones | *Applications*

## Beneficios | *Benefits*

- Ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales | *Energy savings compared to traditional lamps*
- Adecuada tanto para luminarias abiertas como cerradas. | *Suitable for both open and closed luminaires.*
- Bajo consumo de energía | *Low power consumption*
- Fácil sustitución de lámparas clásicas gracias a su diseño compacto | *Easy replacement of classic lamps thanks to its compact design*

## **Características Generales.** *General Characteristics*

| | |
|---|---|
| Casquillo. *Base* | E27 |
| Fuente luminosa de color variable. *Colour-tuneable light source* | no |
| Protección. *Protection* (IP) | IP20<br>Interior.*Indoor* |

## **Información Eléctrica.** *Electrical Information*

| | |
|---|---|
| Vatios. *Wattage* | 4,9 W |
| Equivalencia Vatios. *Watt Equivalence* | 40 W |
| Ahorro Energético. *Energy Savings* | 88% |
| Voltaje. *Voltage* | 220-240 V |
| Frecuencia. *Frequency* | 50/60 Hz |
| Corriente. *Current* | 43 |
| Factor Potencia. *Power Factor* (PF) | ≥0.5 |
| Regulable. *Dimmable* | No |

## **Información Lumínica.** *Light Technical Information*

| | |
|---|---|
| Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* | 470 Lm |

## **Información Lumínica.** *Light Technical Information*

| | |
|---|---|
| Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Light Source useful luminous flux (lm)* | 470 Lm |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Beam angle correspondence* | Sphere (360º) |
| Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W) | 96 Lm/W |
| Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* | 4000K |
| Color Luz. *Light Color* | Blanco Frío .*Cool White* |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI) | 80 |
| Ángulo Apertura. *Beam Angle* | 200º |

## **Datos Medioambientales.** *Environmental Data*

| | |
|---|---|
| Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class* | F |
| Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* | 5kWh/1000h |

## **Vida Útil.** *Lifespan*

| | |
|---|---|
| Vida Útil. *Useful Lifetime* | 15000h |
| # de Encendidos. *Switching Cycles* | 20000 |

## **Otras Especificaciones** *Other Specifications*

| | |
|---|---|
| Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp* | No |

## **Garantías & Calidad.** *Quality & Warranties*

| | |
|---|---|
| Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* | 2 años. years * |

* La garantia mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.
*The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

**RoHS** CE

## **Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

| | |
|---|---|
| Referencia Producto. *Item Code* | EST5F |
| *Modelo. Model* | ESTANDAR E |
| Gama. *Range* | LED ECO |
| Serie. *Series* | Lámparas LED<br>*LED Lamps* |
| Tecnología.*Technology* | LEDs<br>*LEDs* |

## **Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

| | |
|---|---|
| Código de Barras. *Barcode* | 8435298042005 |
| Unidades/Embalaje. *Units/Carton* | 50 |
| Unidades Embalaje Medio. *Units/ Shrinking* | 10/ |
| Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight* | 1.1 |
| MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box* | 10,56x6 |
| MEAS Carton | 23x32x32,5 |
| Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* | 2,21 |
| Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* | 1,1 |

## **Avisos & Precauciones.** *Safety & Warnings*

| | |
|---|---|
| Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* | -20ºC ~ +40ºC |
| Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range* | -20ºC ~ +60ºC |

## **Dimensiones.** *Dimensions*

h:106
Ø:60

## **Instalación.** *Installation*

| | |
|---|---|
| Peso producto. *Product Weight* | 2,21Kg |

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-05-29 10:57:25 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2024-05-29 10:57:25 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data*.