EAN: 8435298016129

DPANEL12B

Downlight Doméstico Circular 12W 100-240V 780Lm 6500K 172 x 22mm (ARO BLANCO)

Downlight Residential Panel Round 12W 100-240V 780Lm 6500K 172 x 22mm (WHITE)



Aplicaciones | *Applications*

Beneficios | *Benefits*

- Generalmente utilizados en espacios domésticos y pequeños comercios | *Generally used in domestic or small commercial areas*
- Driver externo para un reemplazo más fácil | *External driver for easier replacement*
- Luz muy homogénea crea un aspecto cómodo y limpio | *Very homogeneous light which creates a comfortable and clean look*
- Diseño funcional | *Functional design*

Características Generales. *General Characteristics*

Tecnología de iluminación. *Lighting technolog*	LED
No direccional o direccional. *Non-directional or directional (NDLS/DLS)*	NDLS
Fuente luminosa de color variable. *Colour-tuneable light source*	no
Protección. *Protection* (IP)	IP20 Interior.*Indoor*
Grado de Protección IK. *IK Protection Level*	IK02

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. *Wattage*	12 W
Equivalencia Vatios. *Watt Equivalence*	75 W
Ahorro Energético. *Energy Savings*	84%
Voltaje. *Voltage*	100-240 V
Frecuencia. *Frequency*	50/60 Hz
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	≥0.5
Regulable. *Dimmable*	No

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	780 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Light Source useful luminous flux (lm)*	1560 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Beam angle correspondence*	Wide Cone (120º)
Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W)	65 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. *Lumen maintenance factor (%)*	0.96
Coordenadas de cromaticidad. *Chromaticity coordinate (X,Y)*	0.3136 , 0.3235
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	6500K
Color Luz. *Light Color*	Blanco Día .*Daylight*
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. *Colour consistency in McAdam ellipses*	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	80
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	120º
Tiempo Calentamiento. *Warm-up Time*	Instant 100%<0,5s
Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR)	≤19 *

* UGR ≤19 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.
UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type*	SMD
Marca chip LED. *LED chip Brand*	San An
Factor de supervivencia. *Survival Factor (SF %)*	0.97

Información Material. *Material Information*

Protección Antideslumbrante. *Anti glare shield*	*0*
Envolvente. *Envelope*	*Non Clear*
Color. *Color*	Blanco.*White*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class*	E
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*	12kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime*	25000h
# de Encendidos. *Switching Cycles*	12500

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp*	No
Incl. en Caja. *Incl. In box*	Luminaria, Driver

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	2 años. years *

* La garantia mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.
The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,IEC,2014/30/EU,2014/35/EU

RoHS CE


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code*	DPANEL12B
Modelo. Model	PANEL D CIRCULAR
Gama. *Range*	LED ECO
Serie. *Series*	Downlights *Downlights*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298016129
Clase ETIM. ETIM Class	EC002892
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	20
Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight*	0.45
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box*	18,3215x2,8
MEAS Carton	235x38x33
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*	6,4
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*	5,4

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*	-20ºC ~ +40ºC
Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range*	-30ºC ~ +70ºC

Dimensiones. *Dimensions*



h:22
Ø:172
153
Ø corte de instalación | *Installation Cut*

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Installation*

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions*	153
Peso producto. *Product Weight*	0,18Kg
Instalación. *Installation*	Empotrado. Recessed
Lugar de Instalación. *Installation place*	Techo. *Roof*

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-05-29 10:57:33 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:57:33 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.