LUMEN & LUX®
ENCIENDE TUS IDEAS

FICHA **TÉCNICA**
ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL

PROYECTOR LED SOFTLIGHT DS1

DS N°1 SMA

SEC
PRODUCTO CERTIFICADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

20W a 400W · Luz Cálida 1700K / 2000K · IP65

El Proyector LED SOFTLIGHT DS1 es una solución de iluminación exterior diseñada para proyectos que requieren luz cálida y control de deslumbramiento. Su vidrio tramado ayuda a reducir el encandilamiento, mientras su diseño robusto lo hace ideal para fachadas, accesos, jardines, perímetros y proyectos arquitectónicos.



Vidrio tramado, no encandila.

DS1	SEC	IP65	IK08	Exterior	160–265V~
CUMPLE DS N°1 / SMA	PRODUCTO CERTIFICADO	PROTECCIÓN IP65	RESISTENCIA IK08	USO EXTERIOR	VOLTAJE 160–265V~

Características principales

- **Potencias disponibles:** 20W, 30W, 50W, 100W, 200W, 300W y 400W
- **Voltaje:** 160–265V~
- **Temperatura de color DS1:** 1700K y 2000K
- **Protección:** IP65
- **Resistencia mecánica:** IK08
- **Uso:** Exterior

Aplicaciones recomendadas

- Fachadas
- Accesos
- Patios
- Jardines
- Perímetros
- Muros
- Proyectos de iluminación arquitectónica





LUMEN & LUX®
ENCIENDE TUS IDEAS

FICHA **TÉCNICA**

TABLA TÉCNICA DE MODELOS DS1

DS N°1 SMA

PRODUCTO CERTIFICADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

PROYECTOR LED SOFTLIGHT DS1

Tabla técnica de modelos DS1 · 20W a 400W · Luz Cálida 1700K / 2000K

A continuación se presenta la información técnica de la familia SOFTLIGHT DS1, considerando únicamente los modelos certificados DS1 para proyectos de iluminación exterior con control de deslumbramiento y luz cálida.



Solo equipos **DS1**

Especificaciones técnicas – Equipos DS1

MODELO	POTENCIA (W)	VOLTAJE (V)	TEMPERATURA DE COLOR	LUMINOSIDAD (lm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	PESO (Kg)	ID
SOFTLIGHT	20	160–265V~	1700K	2200	13,3	11,5	3	≈0,226kg	175243
SOFTLIGHT	30	160–265V~	1700K	3300	17	14,5	3,5	≈0,34kg	175244
SOFTLIGHT	50	160–265V~	1700K	5500	20,5	17	3,5	≈0,502kg	175245
SOFTLIGHT	100	160–265V~	1700K	11000	26	21	4	≈0,848kg	175246
SOFTLIGHT	200	160–265V~	1700K	22000	34,5	28,5	4	≈1,785kg	175247
SOFTLIGHT	300	160–265V~	2000K	33000	39,7	32,8	5	≈2,6kg	175358
SOFTLIGHT	400	160–265V~	2000K	44000	50,5	43,5	9,5	≈4,4kg	175360

Medidas A, B y C expresadas en centímetros.

Características de la línea DS1

- **Vidrio tramado:** ayuda a reducir el encandilamiento.
- **Protección IP65** para uso exterior.
- **Resistencia mecánica IK08.**
- **Modelos disponibles desde 20W hasta 400W.**
- **Temperaturas de color DS1:** 1700K y 2000K.

Aplicaciones recomendadas

- Fachadas
- Accesos
- Jardines
- Perímetros
- Muros
- Proyectos de iluminación arquitectónica



