Atornill/Taladro GSB180 LI 2B+Mal+ 23AC

SKU	0601.9F8.3E1-000
EAN	3165140879606



Alcance de la entrega

Maletín de transporte	✓
1 juego de brocas de atornillador de 11 uds.	✓
1 juego de brocas de 12 uds.	✓
Cargador GAL 18V-20 Professional	✓
2 baterías GBA 18V 2.0Ah (1 600 A00 1CG)	✓

Datos técnicos



Battery capacity Ah	2,0 Ah
Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	Iones de litio
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,500 mm
Chuck capacity, min./max.	1,5 / 13 mm
Par de giro (duro)	54,0 Nm
Par de giro (blando)	21,0 Nm
Par de giro (blando/duro/máx.)	21/54/- Nm
Posiciones de par de giro	20+2
Posiciones de par de giro (cantidad)	20,0
No-load speed (1st gear / 2nd gear)	0 – 500 / 0 – 1.900 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	500,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, hasta	1.900,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	0,0 rpm
Max. drilling diameter in wood	35 mm
Max. drill diameter, steel	10 mm
Número máx. de impactos	27.000,0 ipm
Niveles adicionales	2,0
Versión larga parte 1	The GSB 18V-21 Professional is the reliable entry-level cordless combi drill with impact drilling function in Bosch's 18 V category. With 55 Nm of hard torque, it delivers the performance necessary for the basic drilling and drill driving applications. Its full-metal gear box and Electronic Cell Protection provide professional quality for daily use, making the drill driver reliable and durable. Additionally, a professional design with a keyless 13-mm chuck supports quality work. This tool is intended for drilling in wood with a maximum diameter of 35 mm, in steel up to 13 mm, and for screw diameters of up to 10 mm. Its impact drilling function also makes working in masonry at up to 10 mm possible. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System).
Versión larga parte 2	The GSB 18V-21 Professional also features 2-gear, Autolock, LED light, Li-ion, and right-left rotation.
Información adicional versión corta	Impact drilling function; also features 2-gear, Autolock, LED light, Li-ion, and right-left rotation
Tolerancia K	5,0 dB
Nivel de presión acústica	88,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 88 dB(A); nivel de potencia acústica 99 dB(A). Incertidumbre K = 5 dB.
Cordless/Corded	Cordless
Nivel de potencia acústica	99,0 dB(A)
Quantity per pallet	56
Peso neto	3,600 kg
Peso bruto	3,600 kg

País de origen	Malasia

Beneficios del producto

- Asequible: calidad Bosch a precio económico!
- Mantenimiento sencillo: el motor tiene escobillas de carbón intercambiables para facilitar el mantenimiento y las reparaciones.
- Resistente: diseñado con carcasa robusta y protección electrónica de celdas de la batería.