FICHA TÉCNICA

CARREGAMENTO AC

22 kW | 32 A

TRIFÁSICA

Wallbox 22 kW

DLB sem fios • App • RFID • Ecrã LCD



22 kW
Potência máxima

32 A
Corrente máxima ajustável

IP66 / IK08
Interior e exterior

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	Trifásica (3 fases)
Corrente de carregamento	6–32 A, ajustável
Conector	Tipo 2 (IEC 62196-2)
Comprimento do cabo	5 m (opção de 10 m disponível)
Conectividade	Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth
Dimensões	33 × 19 × 10,5 cm
Temperatura de funcionamento	-30 °C a +50 °C
Certificações indicadas	CE, TÜV SÜD, EN 18031

FUNCIONALIDADES E BALANCEAMENTO

DLB sem fios: ajuste automático à potência disponível; monitor e 3 sensores incluídos.
Monitor: precisão de medição de 1%; gestão de até 10 carregadores da mesma série.
App: controlo remoto, agendamento, histórico, ajuste da corrente e atualizações OTA.
RFID, Plug & Charge, ecrã LCD e indicador LED de estado.

SEGURANÇA

Proteção diferencial indicada: AC 30 mA + DC 6 mA (designação Tipo B).
Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente, curto-circuito, fugas e terra.
Proteção contra descargas atmosféricas e controlo térmico (85 °C / retoma a 65 °C).

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Wallbox com cabo Tipo 2 de 5 m, monitor DLB e 3 sensores de corrente trifásicos; cartões RFID e cartão de gestão; suportes de parede, fixações e manual.

COMPATIBILIDADE E INSTALAÇÃO

Para veículos elétricos e híbridos plug-in equipados com entrada Tipo 2.
A instalação deve ser dimensionada e executada por profissional qualificado.