Wallbox 7,6 kW | 32A | Tipo 2 | Wi-Fi | RFID | DLB

Wallbox monofásica para veículos elétricos e híbridos plug-in, com balanceamento dinâmico de carga, controlo por APP, RFID e cabo Tipo 2.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Potência:** até 7,6 kW / 32A
- **Alimentação:** monofásica
- **Conector:** Tipo 2 IEC 62196-2
- **Cabo:** 5 ou 10 metros
- **Corrente ajustável:** 8A a 32A
- **Conectividade:** Wi-Fi / APP
- **Controlo de acesso:** RFID
- **DLB:** balanceamento dinâmico de carga
- **RCD:** Tipo B AC 30 mA + DC 6 mA

BALANCEAMENTO DINÂMICO DE CARGA (DLB)

O DLB monitoriza o consumo da instalação e ajusta automaticamente a corrente disponível para o carregamento, ajudando a evitar sobrecargas quando outros equipamentos elétricos estão em utilização.

SEGURANÇA INTEGRADA

Inclui proteção diferencial **Tipo B AC 30 mA + DC 6 mA** e proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente, curto-circuito, sobreaquecimento, fugas de corrente, falhas de terra e descargas atmosféricas.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Potência máxima	7,6 kW	**Corrente máxima**	32A
Alimentação	Monofásica	**Tensão**	85V-264V
Corrente ajustável	8/10/13/16/20/25/32A	**Frequência**	50/60 Hz
Conector	Tipo 2	**Cabo**	5 ou 10 m
Conectividade	Wi-Fi / APP	**Controlo de acesso**	RFID
Balanceamento	DLB integrado	**Ecrã**	LCD 2,8"
Proteção diferencial	Tipo B AC30mA + DC6mA	**Grau de proteção**	IP66*
Temperatura	-30 °C a +55 °C	**Dimensões**	41 x 32 x 13 cm

* A documentação fornecida apresenta referências IP65/IP66; confirmar a classificação aplicável à unidade fornecida.
Nota de instalação: Para utilização à potência máxima, a instalação elétrica deve estar devidamente dimensionada e equipada com as proteções adequadas. A instalação deve ser efetuada/verificada por profissional qualificado.