WALLBOX 7,6 kW | 32A

FICHA TÉCNICA



WALLBOX MONOFÁSICA

7,6 kW | 32A

Cabo Tipo 2 de 5 m | App Wi-Fi | RFID | Ecrã LCD

7,6 kW	32A	IP65

Solução de carregamento AC para veículos elétricos e híbridos plug-in com entrada Tipo 2. Permite carregamento até 7,6 kW em instalação monofásica, com corrente ajustável, controlo através de App e acesso por RFID.

Principais características

Potência máxima	7,6 kW	**Alimentação**	Monofásica
Corrente	8 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32A	**Conector**	Tipo 2
Cabo integrado	5 metros	**Conectividade**	Wi-Fi + App
Controlo de acesso	RFID	**Ecrã**	Digital / LCD

Segurança e proteção

Proteção diferencial integrada: AC 30 mA + DC 6 mA | **IP65** | Proteção contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente, curto-circuito, fugas de corrente, sobreaquecimento e falhas de ligação à terra.

Especificações técnicas

Potência máxima	7,6 kW	**Alimentação**	Monofásica (1 fase)
Corrente máxima	32A	**Proteção IP**	IP65
Corrente ajustável	8 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32A	**Temperatura**	-30 °C a +55 °C
Conector	Tipo 2	**Cabo**	5 metros
Wi-Fi / App	Tuya / Smart Life	**RFID**	Sim
Ecrã	Digital / LCD	**Controlo local**	Botões físicos
Programação	Sim	**Proteção diferencial**	AC 30 mA + DC 6 mA

Compatibilidade: veículos elétricos e híbridos plug-in com entrada Tipo 2. A potência real de carregamento depende da instalação elétrica e da potência máxima AC suportada pelo veículo. A instalação deve ser dimensionada e protegida por profissional qualificado.