FICHA TÉCNICA

Wallbox 22 kW | 32 A | Trifásica | Cabo Tipo 2 5 m | Wi-Fi | App Tuya | RFID | LCD



Característica	Especificação
Potência máxima	22 kW
Corrente máxima	32 A
Alimentação	Trifásica
Tensão	380-450 V AC
Corrente	Ajustável até 32 A
Conector	Tipo 2 - IEC 62196-2
Cabo integrado	5 metros
Material do cabo	TPU
Conectividade	Wi-Fi
Aplicação	Tuya
RFID	Sim
Ecrã	LCD
Programação	Sim - temporização 1 a 15 horas
Botão de emergência	Sim
Proteção Wallbox	IP55
Proteção conector	IP67
Temperatura	-30 °C a +55 °C
Dimensões	310 x 160 x 85 mm
Peso	Aprox. 6 kg

Controlo e utilização

Controlo por Wi-Fi através da App Tuya, autenticação RFID, ecrã LCD e ajuste da corrente de carregamento. Permite programação/temporização do carregamento entre 1 e 15 horas.

Proteções

Proteção contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sobrecarga, curto-circuito, fuga de corrente, sobreaquecimento, falha de ligação à terra e flutuações de tensão. Inclui botão de paragem de emergência.

Nota de instalação

Equipamento trifásico de instalação fixa. O circuito dedicado e as respetivas proteções devem ser dimensionados e instalados por profissional qualificado, de acordo com a instalação e regulamentação aplicável.