Wallbox 7,6 kW | 32A | Tipo 2 | Wi-Fi | RFID

Carregador de parede monofásico para veículos elétricos e híbridos plug-in, com cabo Tipo 2 de 5 metros, controlo por APP Wi-Fi, RFID e ecrã LCD.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Potência:** até 7,6 kW / 32A
- **Alimentação:** monofásica
- **Conector:** Tipo 2 - IEC 62196-2
- **Cabo:** 5 metros
- **Corrente ajustável:** 8A a 32A
- **Conectividade:** Wi-Fi
- **Acesso:** RFID
- **Proteção:** IP66
- **Diferencial:** AC 30 mA + DC 6 mA

SEGURANÇA INTEGRADA

Proteções indicadas para este modelo: sobretensão e subtensão, sobrecorrente, curto-circuito, sobreaquecimento, fugas de corrente e descargas atmosféricas. Integra proteção diferencial **AC 30 mA + DC 6 mA**. A classificação **IP66** permite utilização em interior ou exterior, desde que instalado corretamente.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Potência máxima	7,6 kW	**Corrente máxima**	32A
Alimentação	Monofásica	**Tensão**	85V-264V*
Corrente ajustável	8/10/13/16/20/25/32A	**Frequência**	50/60 Hz
Conector	Tipo 2 - IEC 62196-2	**Cabo**	5 m
Conectividade	Wi-Fi	**Controlo de acesso**	RFID
Ecrã	LCD	**Proteção diferencial**	AC 30 mA + DC 6 mA
Grau de proteção	IP66	**Temperatura**	-30 °C a +55 °C
Dimensões	310 x 161 x 86 mm	**Material do cabo**	3G 6 mm² + sinal

Nota de instalação: Para utilização à potência máxima, a instalação elétrica deve estar devidamente dimensionada e equipada com as proteções adequadas. *Valor de tensão reproduzido da documentação fornecida para este modelo.