# Wallbox 7 kW Monofásica

APP Tuya Wi-Fi | RFID | Ecrã LCD | Cabo Tipo 2 de 5 m




## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Potência:** até aprox. 7,2 kW
- **Alimentação:** monofásica
- **Corrente:** ajustável até 32 A
- **Conector:** Tipo 2 IEC 62196-2
- **Cabo:** 5 metros
- **Controlo:** APP Tuya Smart + RFID
- **Conectividade:** Wi-Fi
- **Ecrã:** LCD
- **Programação:** horário de carregamento
- **Botão de emergência:** sim

## Controlo inteligente e carregamento programável

A ligação Wi-Fi permite gerir o carregamento através da APP Tuya Smart, acompanhar o funcionamento, ajustar parâmetros e programar horários. O controlo RFID permite autorizar o início do carregamento através de cartão.

## Segurança e proteção

Integra proteções contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente, fugas de corrente, sobreaquecimento, problemas de ligação à terra e sobrecarga, além de botão de paragem de emergência e controlo de temperatura.

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **Tensão** | 220-250 V AC | **Wallbox** | IP54 |
| **Corrente máx.** | 32 A | **Conector** | IP66 |
| **Potência máx.** | ≈ 7,2 kW | **Temperatura** | -30 °C a +55 °C |
| **Dimensões** | 326 × 220 × 97 mm | **Aplicação** | Tuya Smart |

## Compatibilidade

Compatível com veículos elétricos e híbridos plug-in com entrada Tipo 2. A potência real de carregamento depende da instalação elétrica, da corrente selecionada e da potência máxima AC suportada pelo veículo.

**Nota:** As proteções integradas na Wallbox não substituem as proteções obrigatórias do circuito elétrico dedicado. A instalação deve ser corretamente dimensionada por profissional qualificado.