Wallbox KHONS 11 kW | 16A | Trifasica | Tipo 2

Cabo 5 m | App Smart Life | Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth 5.2 | RFID | IP65



Principais caracteristicas
- Potencia maxima: 11 kW - 16A, trifasica
- Conector Tipo 2 - IEC 62196
- Cabo integrado de 5 m em TPU
- Corrente ajustavel entre 6A e 16A
- App Smart Life + Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth 5.2
- Modos APP / RFID / Normal (Plug & Charge)
- Programacao e temporizador 1-15 horas
- RCD Tipo A AC 30 mA + detecao DC 6 mA
- Protecao IP65 e resistencia UV
- Garantia MARLEYS: 3 anos

Controlo e programacao

A App Smart Life permite controlar remotamente o equipamento e visualizar dados de carregamento. A Wallbox pode funcionar por APP, RFID ou em modo Normal (Plug & Charge). Permite definir a hora especifica de inicio, atrasar o inicio entre 1 e 15 horas e definir um periodo de carregamento entre 1 e 15 horas. A configuracao inicial pode utilizar Bluetooth e Wi-Fi.

Compatibilidade e seguranca

Compativel com veiculos eletricos e hibridos plug-in com entrada Tipo 2. Para aproveitar 11 kW, o veiculo deve suportar carregamento AC trifasico a 11 kW. Integra RCD Tipo A AC 30 mA + detecao DC 6 mA. Protecoes indicadas: subtensao, sobretensao, sobrecorrente, sobrecarga, curto-circuito, sobreaquecimento, fugas de corrente, picos/descargas eletricas e protecao de terra. Estrutura IP65 e resistente a UV.

Especificacoes tecnicas

Potencia	11 kW	**Corrente maxima**	16A
Corrente ajustavel	6A-16A	**Fases**	3 - trifasica
Tensao indicada	110-450 V AC	**Frequencia**	50/60 Hz
Conector	Tipo 2 - IEC 62196	**Cabo**	5 m
Material cabo	TPU	**Material Wallbox**	ABS + PC
Cabo - condutores	5x6 mm2 + 1x0,75 mm2 + 2x0,5 mm2	**Protecao**	IP65
RCD integrado	Tipo A AC 30 mA + DC 6 mA	**App**	Smart Life
Wi-Fi	2.4 GHz	**Bluetooth**	5.2
RFID	Sim	**Modo normal**	Plug & Charge
Programacao inicio	Sim	**Delay**	1-15 h
Periodo programavel	1-15 h	**Temperatura**	-30 C a +50 C
Resistencia UV	Sim	**Dimensoes**	230 x 215 x 70 mm
Peso	Aprox. 5 kg	**Instalacao**	Parede
Garantia MARLEYS	3 anos	**Uso**	Residencial / comercial

Instalacao: equipamento fixo trifasico de 11 kW / 16A. Deve ser instalado por profissional qualificado, com circuito e protecoes corretamente dimensionados para a instalacao eletrica existente.