

Carregador Portátil Feyree 3,5 kW | 16A | 5 Metros | Bolsa

Carregamento Tipo 2 simples, portátil e ajustável para veículos elétricos e híbridos plug-in.



Potência: até 3,5 kW

Corrente: 8A / 10A / 13A / 16A

Conector: Tipo 2 (IEC 62196-2)

Alimentação: Schuko, monofásica

Cabo: 5 metros

Proteção: IP65

Temperatura: -30 °C a +55 °C

Wi-Fi / APP: Não

Peso: aprox. 2,3 kg

Bolsa: incluída

Principais vantagens

Corrente ajustável para adaptar o carregamento à instalação elétrica; memória da corrente selecionada; indicadores luminosos de alimentação, ligação, estado e falha; unidade de controlo robusta; cabo de 5 metros para maior liberdade de estacionamento; e bolsa para guardar o carregador no automóvel.

Potência de carregamento

Corrente	Potência aproximada
8A	1,8 kW
10A	2,3 kW
13A	3,0 kW
16A	até 3,5 kW

Compatibilidade e utilização

Indicado para veículos elétricos e híbridos plug-in com entrada AC Tipo 2. Pode ser utilizado em casa, garagem, trabalho, segunda habitação ou como carregador de apoio em viagem. A potência efetiva depende da corrente selecionada, da instalação elétrica e da capacidade de carregamento AC do veículo.

Proteções integradas

Inclui proteções indicadas pelo fabricante contra fuga de corrente, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sobreaquecimento, picos de tensão e anomalias de ligação à terra.

Importante: para utilização contínua a 16A, confirme que a tomada Schuko, a cablagem, o circuito e as respetivas proteções são adequados. Em caso de dúvida, a instalação deve ser verificada por um profissional qualificado.