Carregador Portátil 3,5 kW 16 A – Tipo 2

5 m de cabo | Corrente ajustável | Bolsa de transporte



Carregador portátil monofásico para veículos elétricos e híbridos plug-in com conector Tipo 2. Liga-se a uma tomada Schuko e permite ajustar a corrente de carregamento entre 6 A e 16 A.

Características principais

Potência máxima	3,5 kW	**Corrente**	6–16 A ajustável
Alimentação	Monofásica	**Tensão**	110–250 V
Veículo	Tipo 2 · IEC 62196-2	**Rede**	Ficha Schuko
Cabo	5 metros	**Proteção**	IP54
Diferencial	Tipo A AC 30 mA + DC 6 mA	**Temporizador**	Início 1–9 h

Utilização

1. Ligue à tomada Schuko. **2.** Selecione a corrente no botão AMPS. **3.** Se desejar, programe o início através do botão TIME. **4.** Ligue o conector Tipo 2 ao veículo.

Proteções indicadas

Subtensão, sobretensão, curto-circuito, sobretemperatura, sobrecarga, fugas e proteção contra raios. O equipamento é indicado como IP54.

Ideal para

Carregamento em casa, garagem, segunda habitação ou em viagem. A bolsa de transporte facilita manter o carregador organizado e disponível no veículo.

Nota: a potência efetiva depende do veículo, da instalação elétrica e da corrente selecionada. Resumo elaborado exclusivamente a partir das especificações fornecidas para este artigo.