FICHA TÉCNICA

Wallbox 22 kW | 32 A | Trifásica | Cabo Tipo 2 5 m | Wi-Fi | Bluetooth | Smart Life | RFID



Característica	Especificação
Potência máxima	22 kW
Corrente máxima	32 A
Alimentação	Trifásica
Frequência	50/60 Hz
Corrente regulável	6-32 A
Conector	Tipo 2 - IEC 62196
Cabo integrado	5 metros - TPU
Wi-Fi	2,4 GHz
Bluetooth	5.2
Aplicação	Smart Life
Modos	App / RFID / Normal (Plug & Charge)
Programação	Início diferido / duração / hora específica
RCD integrado	Tipo A AC 30 mA + deteção DC 6 mA
Proteção ambiental	IP65
Temperatura	-30 °C a +50 °C
Material da caixa	ABS + PC
Peso	Aprox. 5 kg

Controlo e programação

Controlo pela App Smart Life através de Wi-Fi 2,4 GHz, com Bluetooth 5.2 para configuração. Permite modo App, RFID ou Normal/Plug & Charge e programação do início e duração do carregamento.

Proteções integradas

RCD Tipo A AC 30 mA com deteção DC 6 mA, subtensão, sobretensão, sobrecorrente/sobrecarga, curto-circuito, fuga de corrente, sobreaquecimento e proteção contra sobretensões/descargas elétricas.

Nota de instalação

Equipamento trifásico de instalação fixa. O circuito dedicado e as respetivas proteções devem ser dimensionados e instalados por profissional qualificado, de acordo com a instalação e regulamentação aplicável.