FICHA TÉCNICA

Wallbox KOLANKY 22 kW | 32 A | Trifásica | DLB | Wi-Fi + App Tuya | RFID | Tipo 2



Característica	Especificação
Potência máxima	22 kW
Corrente máxima	32 A
Alimentação	Trifásica
Tensão	380-450 V em trifásico
Corrente ajustável	8 / 10 / 13 / 16 / 20 / 26 / 32 A
Conector	Tipo 2 - IEC 62196-2
Cabo	Integrado - variante 5 m ou 10 m
Balanceamento de carga	DLB - Dynamic Load Balancing
Conectividade	Wi-Fi
Aplicação	Tuya
RFID	Sim
Ecrã	LCD
Controlo físico	Sim - botões no equipamento
Programação pela App	Sim
Temporizador	1-15 horas
Memória	Última corrente/configuração utilizada
Proteção Wallbox	IP54
Proteção conector	IP67
Temperatura	-30 °C a +55 °C
Estrutura	Metálica
Proteções	Fuga, sobretensão, subtensão, sobrecorrente e sobretemperatura
Proteções adicionais	Terra, raios/picos e flutuações de tensão
Certificações indicadas	CE, TÜV, COC, FCC e RoHS
Instalação	Parede

Balanceamento Dinâmico de Carga (DLB)

O DLB monitoriza o consumo da instalação e ajusta dinamicamente a potência disponibilizada ao veículo, ajudando a evitar sobrecargas quando existem outros equipamentos elétricos em funcionamento.

Controlo e utilização

Controlo por Wi-Fi através da App Tuya, RFID, ecrã LCD e botões físicos. Permite ajustar a corrente, programar carregamentos e utilizar temporizador de 1 a 15 horas. O equipamento memoriza a última corrente/configuração utilizada.

Segurança e instalação

Inclui as proteções indicadas pelo fabricante contra fuga de corrente, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sobretemperatura, falha de terra, raios/picos e flutuações de tensão. A instalação deve ser efetuada por profissional qualificado, com circuito, cablagem e proteções devidamente dimensionados.