FICHA TECNICA - WALLBOX 22 kW - 32A TRIFASICA

Versao branca | Cabo Tipo 2 10 m | Wi-Fi + App | RFID | LCD



Potencia maxima	22 kW	**Fases**	3 fases
Tensao	400 V	**Corrente maxima**	32 A
Corrente ajustavel	6/8/10/13/16/20/26/32 A	**Conector**	Tipo 2 - IEC 62196-2
Cabo	10 m	**Controlo**	Wi-Fi + Tuya / Smart Life
RFID	Sim	**Ecrã**	LCD
Programacao	Delay / agendamento	**Temperatura**	-25 C a +55 C
Protecao da caixa	IP54	**Tipo 2 acoplado**	IP55
RCD	Tipo B - AC 30 mA + DC 6 mA	**Garantia**	3 anos

FUNCOES E CONTROLO

Wi-Fi e App: controlo remoto atraves das aplicacoes Tuya / Smart Life, com acompanhamento do carregamento e configuracao das funcoes disponiveis.

RFID: autenticacao por cartao para controlo do inicio do carregamento. **LCD:** apresenta os principais dados da sessao de carregamento.

Corrente ajustavel: 6/8/10/13/16/20/26/32 A, permitindo adaptar a carga ao veiculo e a instalacao. **Programacao:** possibilidade de definir atraso/agendamento do carregamento.

SEGURANCA INTEGRADA

RCD Tipo B AC 30 mA + DC 6 mA. Protecoes contra sobretensao, subtensao, sobrecorrente, curto-circuito e sobreaquecimento, proporcionando protecao adicional durante o carregamento.

INSTALACAO E COMPATIBILIDADE

Wallbox AC trifasica para veiculos eletricos e hibridos plug-in com entrada Tipo 2. O cabo integrado de 10 metros facilita a instalacao quando existe maior distancia entre a parede e o veiculo.

Nota: a potencia efetiva depende da potencia AC maxima aceite pelo veiculo e da instalacao eletrica disponivel. A instalacao e as protecoes a montante devem ser dimensionadas por profissional qualificado.