FICHA TÉCNICA

Wallbox Dupla MARLEYS — 2 × 11 kW

Carregamento AC trifásico para dois veículos em simultâneo · APP · Wi■Fi · RFID · LCD tátil · OCPP 1.6J · DLB opcional



Potência	Até 11 kW + 11 kW
Alimentação	Trifásica 400 V AC
Corrente	6–16 A · máx. 16 A + 16 A
Cabos	Tipo 2 · 7 m + 10 m
Utilização	2 veículos em simultâneo
DLB	Opcional · COM ou SEM DLB

Característica	Especificação	Característica	Especificação
Tipo	Wallbox AC Dupla	**Ecrã**	LCD tátil 4,3"
Conector	Tipo 2	**Wi■Fi / APP**	Sim / EASEElink
Potência máx.	2 × 11 kW (22 kW total)	**RFID**	Sim · 3 cartões
Frequência	50 Hz	**Plug & Play**	Sim
Corrente ajustável	6–16 A	**OCPP**	1.6J
Proteção DC	Deteção 6 mA	**DLB**	Opcional
Diferencial a montante	Tipo A 30 mA	**DLB trifásico**	1 CT Hub + 3 sensores CT
Grau de proteção	IP54	**Comunicação DLB**	RS485
Temperatura	-30 °C a +50 °C	**Instalação**	Parede / poste
Humidade relativa	Até 95%	**Utilização**	Interior / exterior
Dimensões	295 × 262 × 142 mm	**Compatibilidade**	VE/PHEV com Tipo 2

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

• Carregamento simultâneo de dois veículos, até 11 kW por saída.
• Controlo por APP, cartão RFID ou modo Plug & Play; programação de horários e consulta de consumos.
• Compatibilidade OCPP 1.6J para integração com plataformas externas de gestão.
• Versão COM DLB: gestão dinâmica da potência disponível, com kit trifásico de 1 CT Hub + 3 sensores CT.

SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

Deteção de corrente residual DC 6 mA. Preparada para proteção diferencial Tipo A 30 mA a montante. A instalação deve ser efetuada por profissional qualificado, com cablagem, disjuntor e proteções devidamente dimensionados para a potência configurada.

Nota: A potência efetiva depende da infraestrutura elétrica disponível, da configuração da Wallbox e da potência máxima de carregamento AC suportada por cada veículo. Os acessórios DLB estão incluídos apenas na versão COM DLB.