

Carregador portátil

7 kW / 32A / 3,5 metros



ESPECIFICAÇÕES

Potência máxima	7 kW
Corrente máxima	32A
Alimentação	Monofásica
Tensão nominal	230V AC
Ficha de alimentação	CEE azul 32A, 3 pinos
Conector do veículo	Tipo 2
Comprimento do cabo	3,5 metros
Corrente ajustável	Sim
Ecrã digital	Sim
Início temporizado	Sim
Comandos	Táteis
Indicadores	Luminosos
Níveis de corrente	8 / 10 / 13 / 16 / 20 / 24 / 32A
Índice de proteção ¹	IP65
Temperatura de serviço ¹	-25 °C a +60 °C

FUNÇÕES E COMPATIBILIDADE

Seleção de corrente entre 8A e 32A e temporizador para adiar o início do carregamento. Compatível com veículos elétricos e híbridos Plug-in com entrada Tipo 2.

PROTEÇÕES INTEGRADAS¹

Proteção contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente e sobreaquecimento. Detecção de fugas de corrente.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para atingir 7 kW, o veículo deve aceitar esta potência em AC e a instalação deve disponibilizar alimentação monofásica a 32A. Utilizar um circuito e uma tomada dimensionados para carga contínua, verificados por um eletricista qualificado.

¹ Características indicadas pelo fabricante. IP65 nas condições de ligação previstas; não permite imersão. A tomada e as ligações devem ter proteção adequada ao local.