BOTIN RANGER D36 NEGRO

MAXTAR
UNIFORMES DE GUARDIA Y ROPA DE TRABAJO







CALZADO AISLANTE



RESISTENCIA ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



CALZADO ANTIDESLIZANTE

CONSTRUCCIÓN: INYECCION POLIURETANO

Poliuretano en versión Poliéster, para inyección de plantas en bi-densidad. La planta se forma por reacción química, con la unión de dos producto s inyectados en forma líquida en la matriz, logrando un sellado perfecto con el cuero del calzado. Pasan en minutos de estado líquido a sólido. Capa externa de mayor densidad proporciona alta resistencia a la abrasión y la capa intermedia de menor densidad otorga confort y flexibilidad.

APLICACIONES PRINCIPALES

Son calzados de una gran adherencia, excelente resistencia a los hidrocarburos y ácidos en general, muy buena adaptación a bajas temperaturas y por sobre todo una gran comodidad de uso. Es el tipo de construcción de mayor aceptación a nivel mundial para calzado de seguridad por su excelente rendimiento en la casi totalidad de ambientes de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUEROS DE APARADO: Cuero plena flor negro 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
ALTURA CAÑA: 110 mm.
FORRO: Forro interior completo en descarne reno.
PLANTA ESTANDAR: Poliuretano Bi-Densidad sistema poliéster, resistente a Hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante. Talón absorción Impacto.
AISLANTE: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V.
PUNTERA: Acero templado, de acuerdo a NCh 772/2, Comfort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
PLANTILLA DE ARMADO: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
PLANTILLA INTERIOR: EVA con Material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
CAMBRILLON: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
HILO DE APARADO: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
CORDONES: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.

NORMAS

Norma Chilena

NCh 772/2.Of 92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.Of 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.Of 93 (Calzado aislante)

Norma Europea

CE EN ISO **20345:2011**
SB E WRU SRA

NUMERACIÓN 34 - 46

ISO 9001 icontec

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

a member of SATRA TECHNOLOGY