




EQUIPO SPLIT MURO ANWO INVERTER

AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

anwo.cl

Anwo, Aire Acondicionado Residencial 07 - 2021



EQUIPO SPLIT MURO ANWO INVERTER

GES 9-12-18-24 ECO-INV



La línea de Equipos Split Muro Inverter Anwo presentan un diseño renovado y con el más alto estándar de calidad, operan con Refrigerante Ecológico R410A y poseen Clase A de eficiencia energética. Su tecnología Inverter consigue el mejor desempeño tanto en Frio como en Calor, logrando menor consumo eléctrico. Cuentan con protección anticorrosiva 'Blue Fin' en aletas del condensador y evaporador. Equipos consideran Kit de Cañerías de 4 mt, cable de conexión eléctrica y de control entre unidades y garantía de 3 años.



TECNOLOGÍA FULL INVERTER: El equipo cuenta con una electrónica que permite hacer trabajar el compresor con variación de velocidad desde un 30% hasta más del 100% de su capacidad Nominal y a la unidad interior con 4 velocidades. Orientado principalmente a aplicaciones de Confort operando en modo frío en verano y modo Calor en invierno, y de esta forma conseguir la máxima eficiencia en su operación.

Inverter



Control Remoto

VENTAJAS DEL SISTEMA INVERTER

- **Más silencioso:** El compresor y el ventilador funcionan a velocidades bajas.
- **Más confort:** La temperatura se mantiene estable sin cambios bruscos.
- **Más ahorro energético:** Que se consigue gracias a la regulación de la frecuencia de funcionamiento del compresor, alarga la vida del aparato ya que se evitan los continuos arranques.


CARACTERÍSTICAS

- **Blue Fin:** Es un recubrimiento al intercambiador de la unidad condensadora, que evita la corrosión, en ambientes húmedos y salinos (ambientes más agresivos de lo normal)
- **Función de Autodiagnóstico:** Monitoreo constante de la unidad. En caso de falla, detiene y protege el sistema automáticamente. El código de protección o falla, es mostrado en el visor de la unidad interior.
- **Reinicio Automático:** En caso de corte de energía eléctrica, el equipo vuelve a operar en la última posición solicitada por el usuario.

- **Nota:** Los equipos Inverter permiten que el compresor regule su velocidad de giro y de esta forma el equipo trabajará en distintos puntos en función de la demanda térmica, evitando así los continuos arranques y paradas del compresor, deteniéndose sólo cuando no exista demanda térmica en el recinto y el equipo se encuentre bajo su capacidad mínima de operación.

Este sistema de operación, genera un funcionamiento más eficiente y óptimo, reduce el consumo eléctrico, mantiene una temperatura más estable, opera de manera más silenciosa y mejora la vida útil del equipo.

TEMPERATURA DEL LOCAL



MODELO		GES9ECO-INV		GES12ECO-INV		GES18ECO-INV		GES24ECO-INV	
Modo Operación		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220 / 50 / 1		220 / 50 / 1		220 / 50 / 1		220 / 50 / 1	
Capacidad Nominal	Btu/H	9050		11953		17998		22028	
Consumo Eléctrico Nominal	Watt / Amp	825 / 3.66		1090 / 4.84		1640 / 7.28		2010 / 8.9	
Eficiencias EER / COP	W/W	3,21		3,21		3,21		3,21	
U. Interior: Caudal de Aire (SH, L) *		M3/h		M3/h		M3/h		M3/h	
Nivel Ruido (SH, H, M, L) **		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
Dimensiones (L,W,H) ***		mm		mm		mm		mm	
Peso Neto		Kg		Kg		Kg		Kg	
U. Exterior: Caudal de Aire Maximo		M3/h		M3/h		M3/h		M3/h	
Nivel Ruido		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
Dimensiones (L,W,H) ***		mm		mm		mm		mm	
Peso Neto		Kg		Kg		Kg		Kg	
Conexion de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2		1/4 - 5/8	
Distancia Cañerías (Largo / Vertical)	mt	20 / 10		20 / 10		25 / 10		25 / 10	
Pre Carga / Carga Adicional	Kg / grxmt	0.71 / 20		0.93 / 20		1.2 / 20		1.4 / 15	
Aplicación	m2	12 - 18		15 - 24		23 - 34		26 - 42	

* Caudal de Aire a Velocidades SH: Super Alta, L: Baja

** Niveles de Ruido a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media y L: Baja

*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto