SONDA DE TONO PARA COBRE

Softing CableProbe CP15

Sonda receptora de tono para identificar y trazar cables de cobre sin desconectarlos.

Cód. Metacom **420050981979** | Art. Softing **226007** | Marca **Softing**



La CableProbe CP15 detecta el tono inyectado en un par o cable coaxial y lo hace audible al acercar la punta al haz o a la terminación. Permite ubicar un cable en gabinetes, bandejas y canaletas sin pelar, sin desconectar y sin cortar el servicio de los demás puntos.

Trabaja con generadores de tono como el integrado en el verificador Softing LinkXpert M3, y viene incluida en sus kits Installer e Industrial.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Receptor de banda ancha 100 Hz – 20 kHz
- Señal audible para trazado e identificación de cables
- Diseño liviano y ergonómico para uso en terreno
- Alimentación con batería de 9 V

APLICACIONES

- Identificación de cables en racks sin rotular
- Mantenimiento de redes de datos y telefonía
- Trazado en bandejas y canaletas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	
Frecuencia de recepción	100 – 20.000 Hz (banda ancha)
Alimentación	Batería 9 V
Dimensiones	203 × 36 × 38 mm
Temperatura de operación	0 a 50 °C
Temperatura de almacenaje	-10 a 55 °C
Contenido	CableProbe 15 y manual de usuario

> Compatible con el generador de tono del Softing LinkXpert M3.

Especificaciones según el fabricante (Softing IT Networks), sujetas a cambio sin previo aviso. Softing, WireXpert, LinkXpert, FiberXpert y CableProbe son marcas de Softing AG o sus filiales. Imágenes referenciales.