FICHA TÉCNICA

Anticongelante Diésel 300 Ml (0108-DAF300)

Previene el bloqueo de filtros y conductos de combustible eliminando la solidificación y congelación del diésel. Evita la gelificación y la acumulación de cristales de cera. Protege los sistemas de conductos de la oxidación y la corrosión. No solo reduce la temperatura de congelación del combustible en 12 °C, sino que también aumenta la temperatura de ebullición y evita el sobrecalentamiento del vehículo. Apto para todas las estaciones.



Áreas de Uso: Adecuado para todos los motores diésel, incluido common rail.

Código de barras	EAN: 8681137600077
Forma	Líquido a ceroso
Color	Amarillo claro
Olor	Similar a un disolvente
Punto de ebullición inicial y rango de ebullición	160 °C
Punto de inflamabilidad	>61 °C
Temperatura de ignición	> 200 °C
Temperatura de autoignición	El producto no es autoinflamable
Propiedades explosivas	El producto no presenta peligro de explosión.
Límites de explosión	Inferior: 0,6 % vol. Superior: 7,0 % vol.
Presión de vapor a 20 °C	0.6 hPa
Densidad a 20 °C	0.9109 g/cm³
Agua	Insoluble
Propiedades oxidantes	No contiene propiedades oxidantes.

Modo de almacenamiento: Conservar el producto en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la congelación, la luz solar directa y temperaturas superiores a 50°C. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque sea fiable, debe considerarse solo aproximada. No nos hacemos responsables del uso incorrecto del producto ni de la violación de ninguna licencia. Antes de utilizarlo, los usuarios deben verificar la idoneidad del producto para su uso específico.

ANTES DE USAR, CONSULTE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO