FICHA TÉCNICA

# Aditivo de Aceite de Motor y Antifugas 300 Ml (0108-MOG300)

Gracias a su alto contenido de aditivos de alto rendimiento, Brio Aditivo de Aceite de Motor y Antifugas previene y detiene las fugas de aceite del motor, reduce el consumo de aceite y hace que los sellos se hinchen de nuevo hasta su tamaño original y recuperen su flexibilidad original. Prolonga la vida útil del motor. Aumenta la viscosidad del aceite del motor. Mejora el rendimiento del motor al mejorar la compresión del motor. Previene o reduce la emisión de humo azul en el escape. No contiene ningún componente nocivo.




| | |
|---|---|
| Código de barras | EAN: 8681137627500 |
| Cantidad | 300 ml |
| Cantida de caja | 24 piezas |

**Áreas de Uso:** Para todos los motores de gasolina, diésel y GLP con o sin turbocompresor. Se puede mezclar con todos los aceites de motor disponibles en el mercado.

| | |
|---|---|
| Apariencia | Líquido |
| Color | Marrón |
| Olor | Característica |
| Densidad g/cm3 a 20°C | 0.8926 |
| Viscosidad cinemática a 40°C | 588-700 mm²/s |
| Punto de inflamación (°C) | 223 |

**Instrucciones de uso:** Utilice guantes antes de aplicarlo. Evite el contacto con la piel y los ojos. Añada una botella del Brio Aditivo de Aceite de Motor y Antifugas tibio, preferiblemente poco después del cambio de aceite. Asegúrese de que el nivel de aceite no supere el nivel máximo de aceite de su vehículo. Una botella sirve para tratar de 3 a 6 litros de aceite de motor. Guarde el producto en un lugar fresco y seco. Protéjalo de las heladas, la luz solar directa y las temperaturas superiores a 50 °C. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque sea fiable, debe considerarse solo aproximada. No nos hacemos responsables del uso incorrecto del producto ni de la violación de ninguna licencia. Antes de utilizarlo, los usuarios deben verificar la idoneidad del producto para su uso específico.

**ANTES DE USAR, CONSULTE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**