FICHA TÉCNICA

Aceite Parada de Humo (0108-OFC300)

Brio Aceite Parada de Humo ayuda a prevenir la quema de aceite equilibrando la viscosidad del aceite del motor a altas temperaturas. Mejora el coeficiente de fricción del aceite, reduce el golpeteo y el desgaste. Reduce el humo de escape y las emisiones de gases nocivos.



Código de barras	EAN: 8681137627494
Cantidad	300 ml
Canttidad de caja	24 piezas

Áreas de Uso: Apto para motores de gasolina y diésel. Compatible con todos los aceites de motor.

Apariencia	Líquido
Color	Marrón claro
Olor	Característica
Punto de inflamación (°C)	>180°C
Inflamabilidad (sólido, gas):	No inflamable
Viscosidad, cinemática:	525 mm²/s @100°C
Solubilidad:	insoluble en agua
Densidad:	868 kg/m³

Instrucciones de Uso: Utilice guantes antes de la aplicación. Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique en áreas bien ventiladas. Agregue una botella de Brio Oil Stop Smoke al aceite de motor tibio del vehículo, preferiblemente después de cambiar el aceite de motor. Después de la aplicación, pruebe el vehículo durante 15 minutos para obtener la máxima eficacia. Asegúrese de que el aceite de motor del vehículo no exceda el nivel máximo de aceite. Una botella de aditivo mezcla hasta 4 - 6 litros de aceite de motor. Se recomienda reemplazar el aditivo de aceite una vez cada 20.000 km.

Esta información, aunque sea fiable, debe considerarse solo aproximada. No nos hacemos responsables del uso incorrecto del producto ni de la violación de ninguna licencia. Antes de utilizarlo, los usuarios deben verificar la idoneidad del producto para su uso específico.

ANTES DE USAR, CONSULTE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO