FICHA TÉCNICA

Spray Sellador Transparente 500ml (0104-WS500T)

Previene el agua, la humedad y el óxido y sella los agujeros y grietas, proporcionando como resultado una superficie lisa lista para ser pintada.



Área de Uso: Es un spray de relleno adecuado para paredes, asfalto, techos, madera y muchas otras superficies irregulares.

Código de barras	EAN: 868113769689
Cantidad	500ml
Aspecto	Lata de hojalata que contiene líquido a presión.
Color	transparente
Olor	Típico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,96 ÷ 1,03 g/ml
Punto de inflamabilidad	< 0° C/ 32 °F extremadamente inflamable
Resina	Sintético
Solvente	orgánico
Residual seco	18% - 20%
Temperatura de aplicación	10 - 32 °C – 50°/ 90 °F < 85 %
Presión a 20°C	4/6 PSI
Tiempos de secado 20°C	Seco al tacto: 45 minutos
	Secado completo (para repintar): 24 horas

Instrucciones de Uso: Agitar y pulverizar directamente sobre la superficie a una distancia de 15-25 cm. El producto también se puede utilizar con una pajita que se coloca en el tapón.

Esta información, aunque sea fiable, debe considerarse solo aproximada. No nos hacemos responsables del uso incorrecto del producto ni de la violación de ninguna licencia. Antes de utilizarlo, los usuarios deben verificar la idoneidad del producto para su uso específico.

ANTES DE USAR, CONSULTE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO