



IP20
PERMANENTE/NÃO PERMANENTE
ARMADURA
DE EMERGÊNCIA

ARMADURA DE EMERGENCIA PERMANENTE/NO PERMANENTE -
PERMANENT/NON PERMANENT EMERGENCY ARMOUR

PT) Descrição do produto
A armadura LED de emergência permite indicar, de forma eficaz, as saídas. Conta com 3W de potência e uma autonomia de 3 a 6 horas. Esta armadura tem um suporte de luzes LED que oferece grande economia de energia com um excelente desempenho.

ES) Descripción del producto
La armadura LED de emergencia permite indicar eficazmente las salidas. Tiene 3W de potencia y una autonomía de 3 a 6 horas. Esta armadura cuenta con un soporte de luz LED que ofrece un gran ahorro energético con un excelente rendimiento.

EN) Product description
The emergency LED armour makes it possible to indicate exits effectively. It has 3W of power and an autonomy of 3 to 6 hours. This armour has a LED light bracket that offers great energy savings with excellent performance.



Table with 3 columns: Portuguese, Spanish, and English. Rows include: Características Gerais - Características generales - General Features, Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature, Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency, Voltagem - Tensión - Voltage, Potência - Potencia - Power, Lumens, Cor de Luz - Color de la Luz - Light Color, Tempo de Emergência - Tiempo de Emergencia - Emergency Time, Tempo de Carregamento - Tiempo de carga - Charging time, Bateria - Batería - Battery, Tempo Útil de Vida - Vida Útil - Lifetime, Acabamento - Acabado - Finishing, and Material.

Table with 4 columns: CRI, IP, LED, and Classe. Row 1: ≥80, 20, SMD, [Symbol].

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing




Table with 1 column: SKU. Row 1: 20197

Produtos Recomendados - Productos Recomendados - Recommended products

Product recommendation for ARO PARA ENCASTRAR (KIT20197) with image and description.