

IP65

APLIQUE LED SOLAR

APLIQUE LED SOLAR - SOLAR WALL LIGHT

PT) Descrição do produto

Aplique LED solar com sensor de movimento, disponível em três tons de acabamento (branco, preto e corten) conta com um índice de proteção IP65, o que permite a sua aplicação em espaços exteriores. Para maior eficiência, o aplique está equipado com sensor de movimento, o que permite através de dois modos de utilização tirar o melhor proveito do artigo. Quanto ao efeito de luz, o mesmo poderá ser ajustado pois o aplique permite definir entre 0° e 90° de abertura.

ES) Descripción del producto

El aplique LED solar con sensor de movimiento, disponible en tres colores de acabado (blanco, negro y corten) tiene un índice de protección IP65, lo que permite su aplicación en espacios exteriores. Para una mayor eficacia, el aparato está equipado con un sensor de movimiento, que permite a través de dos modos de uso sacar el mejor partido del artículo. En cuanto al efecto luminoso, es regulable, ya que el aparato permite ajustar entre 0° y 90° de apertura.

EN) Product description

Solar LED lamp with motion sensor, available in three finish colours (white, black and corten) has an IP65 protection index, which allows its application in outdoor spaces. For greater efficiency, the appliance is equipped with a motion sensor, which allows through two usage modes to get the best out of the article. As for the light effect, it can be adjusted because the appliance allows you to set between 0° and 90° of opening.





Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ 45°C

Bateria - Batería- Battery
3.7 V / 2600 mA / 18650 Li-on

Painel Solar - Painel Solar - Solar Panel
6 V / 500 mA

Potência - Potencia - Power
9W

Lumens
900lm

Cor de Luz - Color de la luz - Light Color
3000K

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
0° - 90°

Ângulo de Deteção / Distância - Ángulo de detección / Distancia - Angle of Detection / Distance
100° / 6m ± 2m

Tempo de Trabalho - Tiempo de Trabajo - Working Time
Modo 1 - 15lm max. 24~26h / Modo 2 - Deteção de Movimento

Tempo Total de Carga - Tiempo Total de Carga - Total Charging Time
8~16h

Acabamento - Acabado - Finishing
Branco - Blanco - White

Material
Alumínio + PC + Vidro - Aluminio + PC + Vidrio - Aluminum + PC + Glass

CRI	IP	LED	Classe
≥80	65	SMD	III

Modos de Iluminação - Modos de Iluminación - Lighting Modes

(PT)

Modo 1 - A luz permanece acesa a 15lm da sua intensidade. Quando o movimento é detetado, a intensidade da luz aumenta para 100%. Se nenhum movimento for detetado após 30 segundos, a luz volta a escurecer.

Modo 2 - A luz acender-se-á a 100% de intensidade quando for detetado movimento. Após 30 segundos sem detetar o movimento, a luz escurece até aos 15lm e, após mais 30 segundos, a luz será completamente apagada.

(ES)

Modo 1 - La luz permanece encendida a 15lm de su intensidad. Cuando se detecta movimiento, la intensidad de la luz aumenta hasta el 100%. Si no se detecta movimiento después de 30 segundos, la luz volverá a atenuarse.


Modo 2 - La luz se encenderá al 100% de su intensidad cuando se detecte movimiento. Después de 30 segundos sin detectar movimiento, la luz se atenuará a 15lm y después de otros 30 segundos la luz se apagará completamente.

(EN)

Mode 1 - The light stays on at 15lm of its intensity. When motion is detected, the light intensity increases to 100%. If no movement is detected after 30 seconds, the light will dim again.

Mode 2 - The light will turn on at 100% intensity when motion is detected. After 30 seconds without detecting motion, the light will dim to 15lm and after another 30 seconds the light will be completely turned off.

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing



SKU

30080