



IP44

E

PAINEL LED QUADRADO SALIENTE

PANEL LED CUADRADO SALIENTE
PROTRUDING SQUARE LED DISPLAY PANEL

PT) Descrição do produto

Painéis LED 3000K com moldura branca que combina design moderno com qualidade e eficiência luminosa. Devido ao seu baixo coeficiente de brilho, o painel é particularmente adequado para escritórios e áreas de trabalho.

ES) Descripción del producto

Los paneles LED 3000K con marco blanco combinan un diseño moderno con calidad y eficacia luminosa. Gracias a su bajo coeficiente de deslumbramiento, el panel es especialmente adecuado para oficinas y zonas de trabajo.

EN) Product description

LED 3000K panels with white frames combine modern design with quality and luminous efficiency. Due to its low glare coefficient, the panel is particularly suitable for offices and work areas.

Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ +45°C

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50-60Hz

Voltagem - Tensión - Voltage
AC 85-265V

Potência - Potencia - Power
24W

Lumens
1920lm

Cor de Luz - Color de la Luz - Light Color
3000K - 4000K - 6000K


Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°

Acabamento - Acabado - Finishing
Branco - Blanco - White

Material
Alumínio - Aluminio - Aluminium

IP CRI LED
44 ≥80 SMD

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing



SKU

43141



Aviso - Advertencia - Warning

A cor de luz apenas deve ser alterada quando a corrente está desligada. - El color de la luz sólo debe cambiarse con la alimentación desconectada. - The light color should only be changed when the power is off.