

QUADRO DE OBRAS EQUIPADO 10 MÓDULOS IP44

ASQO21940801

O Quadro de Obras Equipado - 10 Módulos da ASLO oferece distribuição elétrica segura e eficiente. Conta com 3 tomadas schuko, 2 industriais 16A 400V, 1 diferencial 40A 30mA, 1 disjuntor tripolar 16A e 3 unipolares 16A. Com proteção IP44, resiste a poeira e projeções de água, garantindo segurança em construção civil, indústrias e eventos. Pronto a instalar, permite ligar vários equipamentos com estabilidade e proteção contra sobrecargas.

Características principais

- > Tensão nominal (Un): 415 V
- > Tensão nominal de funcionamento (Ue): 240 V, 415 V
- > Tensão nominal de isolamento (Ui): 690 V
- > Tensão de impulso (Uimp): 4 kV
- > Resistência de curto-circuito (Icc): 6 kA
- > Classe de proteção: IP44
- > Temperatura ambiente: -5

Especificações

Dados elétricos

Classe de isolamento	**II**
Corrente nominal (A)	**32A**
Tensão de impulso — Uimp (V)	**4kV**
Tensão de isolamento — Ui (V)	**690V**
Tensão nominal	**(Un): 415V / (Ue): 240V, 415V**
Tipo de proteção	**IP44**

Dimensões e peso do produto

Dimensões	**219 x 408 x 105 mm; 160 x 305 mm; Calha DIN: 35mm**

Aplicação e Instalação

Grau de Proteção IK	**IK06**
Temperatura ambiente	**-5ºC a +40ºC, +35ºC (temp. média diária)**

Materiais e Cores

Material	**Corpo: ABS; Porta: Policarbonato**

Conteúdo da Embalagem

3 tomadas schuko de encastrar (ASTI112R)
2 tomada fêmea encastrar 16A 3P+T+N 400V (ASTI315)
1 Interruptor diferencial 4x40A 30mA (ASGR44030)
1 Disjuntor Tripolar 3P 16A (ASGM316)
3 Disjuntor Unipolar 16A (ASGM116)