



Agua Caliente / Calefones

CALEFÓN KOMFORTEK UT M5-D GN

SKU: 604621384
EAN: 7807367005371

EXPERIENCIA URSUS TROTTER

Los calefones Ursus Trotter están diseñados para entregar agua caliente de forma eficiente, segura y constante, adaptándose a las necesidades del hogar con un funcionamiento preciso y confiable. Su tecnología y sistemas de control permiten regular la temperatura con facilidad, optimizando el consumo y asegurando un desempeño estable en cada uso. Además, su sistema de encendido elimina la dependencia de pilas, entregando mayor practicidad y continuidad en el funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Capacidad de 5 litros por minuto.
- Encendido electrónico ionizado automático.
- Control de temperatura por regulación de gas y de caudal de agua.
- Sensor térmico anti retorno de gases.
- Protector térmico por sobrecalentamiento del agua.
- Sensor de ignición de llama y seguro por sobrepresión del agua.
- Intercambiador de calor 100% de cobre con protección “Sn”.
- Quemadores de acero inoxidable.
- Pantalla digital LED para monitorear el ajuste de temperatura.
- Incorpora conector USB y adaptador para conexión a la red eléctrica, permitiendo activar el encendido electrónico en caso de falta de pilas.
- Modelo tiro natural.
- Calefón regulado para gas natural.
- No incluye kit de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Medidas (cm): Ancho 32 × Alto 49,3 × Fondo 14,6
- Potencia máxima (kW): 8,9
- Consumo de gas (m3/h): 1,06
- Presión mínima de encendido (bar): 0,5
- Presión máxima de encendido (bar): 10
- Capacidad (L/min): 5
- Peso (kg): 6

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Garantía: 2 años
- Vida útil: 10 años
- Disponibilidad de repuestos: 5 años



ENERGÍA	CALEFÓN
Modelo:	URSUS TROTTER
Medida:	Horizontal
Tipo de Gas:	Gas Natural
Más eficiente	
B	
Menos eficiente	
RENDIMIENTO MEDIO	87,8%
Consumo de Gas (m³/h)	1,06
Presión mínima de encendido (bar)	0,5
Capacidad del Calefón (l/min)	5
Tipo de Encendido	Automático
IMPORTANTE	
Este producto debe instalarse en un espacio ventilado y con acceso a la ventilación de escape. No debe instalarse en espacios cerrados o con poca ventilación.	



