Agua Caliente / Calefones



URSUS TROTTER®
Desde 1937

CALEFÓN KOMFORTEK UT M10-D GL

SKU: 604621387
EAN: 7807367005401



EXPERIENCIA URSUS TROTTER

Los calefones Ursus Trotter están diseñados para entregar agua caliente de forma eficiente, segura y constante, adaptándose a las necesidades del hogar con un funcionamiento preciso y confiable.
Su tecnología y sistemas de control permiten regular la temperatura con facilidad, optimizando el consumo y asegurando un desempeño estable en cada uso. Además, su sistema de encendido elimina la dependencia de pilas, entregando mayor practicidad y continuidad en el funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Capacidad de 10 litros por minuto.
Encendido electrónico ionizado automático.
Control de temperatura por regulación de gas y de caudal de agua.
Sensor térmico anti retorno de gases.
Protector térmico por sobrecalentamiento del agua.
Sensor de ignición de llama y seguro por sobrepresión del agua.
Intercambiador de calor 100% de cobre con protección “Sn”.
Quemadores de acero inoxidable.
Pantalla digital LED para monitorear el ajuste de temperatura.
Incorpora conector USB y adaptador para conexión a la red eléctrica, permitiendo activar el encendido electrónico en caso de falta de pilas.
Modelo tiro natural.
Calefón regulado para gas licuado.
No incluye kit de instalación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas (cm): Ancho 33 × Alto 59 × Fondo 20,3
Potencia máxima (kW): 17,8
Consumo de gas (kg/h): 1,52
Presión mínima de encendido (bar): 0,5
Presión máxima de encendido (bar): 10
Capacidad (L/min): 10
Peso (kg): 9

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía: 2 años
Vida útil: 10 años
Disponibilidad de repuestos: 5 años





ENERGÍA	CALEFÓN
Marca:	URSUS TROTTER
Modelo:	KOMFORTEK UT M10D
Tipo de Gas:	Gas licuado petróleo
Más eficiente A / B / C / D Menos eficiente	B
RENDIMIENTO MEDIO	87,9%
Consumo de energía (kg/h)	1,52 (kg/h)
Capacidad del Calefón (l/min)	10 (l/min)
Tipo de encendido	Automático

IMPORTANTE
El consumo real será dependiente de otros factores como el uso del artefacto y sus características. Los valores están calculados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Ensayos basados en el protocolo PC N°01-2 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.



Casa Matriz: San Pablo 3747, Quinta Normal, Santiago - Showroom: Gerónimo de Alderete 1165, Vitacura, Santiago Central +56 2 3221 8030 / Servicio técnico 600 300 8030
www.ursustrotter.cl