

## BARPOS 6500

Escáner de código de barras 1D/2D



### CARACTERÍSTICAS

Gran profundidad de campo, permite escanear códigos de barras desde una amplia distancia.  
Lectura rápida de todo tipo de códigos de barras 1D/2D en papel y pantalla.  
Compatible con interfaz USB.

### PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| CPU:                    | ARM de 32 bits                                |
| Fuente de Luz:          | LED blanco (iluminación), LED rojo (apuntado) |
| Modo de Escaneo:        | Manual, Automático y Continuo                 |
| Sensor de Imagen:       | CMOS                                          |
| Resolución:             | 640 x 480 píxeles                             |
| Velocidad de Escaneo:   | 60 fps                                        |
| Precisión de Escaneo:   | ≥ 3 mil                                       |
| Profundidad de Campo:   | 60–300 mm (código 39 de 13 mil)               |
| Contraste de Impresión: | ≥ 15%                                         |
| Interfaz:               | USB-HID, USB-VCP, RS232                       |

### CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1D: | Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Standard 25, Plessey |
| 2D: | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code, Hanxin code, Maxicode                                                                                                                                                                       |

### BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS



PARÁMETROS FÍSICOS

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensiones (L x A x H): 1 | 70.9 x 64.4 x 86.8 mm |
| Peso:                      | 175 g                 |
| Material del Cuerpo:       | ABS + PC              |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Voltaje de Entrada:   | 5VDC ±5%             |
| Corriente de Trabajo: | 240 mA / 300 mA ±10% |
| Corriente en Reposo:  | 150 mA / 160 mA ±10% |

PARÁMETROS AMBIENTALES

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura de Funcionamiento:  | -10°C ~ 50°C                |
| Humedad:                        | 5% ~ 95% (sin condensación) |
| Temperatura de Almacenamiento:  | -20°C ~ 60°C                |
| Grado de Protección IP:         | IP42                        |
| Resistencia a la Luz Ambiental: | 0-100000 lux                |

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS

