FICHA TÉCNICA - PREFORMADA RETENCIÓN CABLE ALUMINIO DESNUDO

DESCRIPCIÓN

Preformada de retención utilizada para fijación mecánica de cables de aluminio desnudo en líneas aéreas. Se instala directamente sobre aisladores tipo campana o polleta, permitiendo una retención firme, segura y uniforme. Fabricada con hilos de acero galvanizado o recubierto que proporcionan alta resistencia a la tracción.

CARACTERÍSTICAS

- Material: Hilos de acero galvanizado o recubiertos
- Compatibilidad: Cables de aluminio desnudo
- Instalación directa sobre aisladores tipo campana o polleta
- Diseño helicoidal que asegura agarre firme y uniforme
- Alta resistencia a la tracción

MODELOS DISPONIBLES

Ø Min (mm)	Ø Max (mm)	Longitud (mm)	Color
4,62	5,15	405	azul
5,81	6,53	445	naranja
5,4	7,35	545	amarillo
7,38	8,27	625	rojo
8,28	9,26	675	verde
9,27	10,27	675	azul
10,41	11,69	725	azul
11,3	14,07	875	rojo
14,68	15,63	890	negro
15,64	16,09	915	azul
16,61	17,69	980	verde
17,70	18,78	1005	amarillo
18,79	21,27	1270	naranja
21,28	24,06	1400	azul
24,07	27,21	1575	marrón

www.productoselectricos.cl - Chitron Materiales Eléctricos