FICHA TÉCNICA - PREFORMADA DE RETENCIÓN CABLE PROTEGIDO

APLICACIÓN

Retención preformada diseñada para instalación directa sobre conductores de aluminio protegido, revestidos con materiales como neopreno, polietileno, vinilo o caucho. Este componente es utilizado en líneas aéreas de distribución eléctrica de media tensión, proporcionando una sujeción firme, duradera y confiable sin dañar la superficie del conductor. Su diseño helicoidal permite una distribución uniforme de la presión, asegurando un alto desempeño mecánico.

CARACTERÍSTICAS

- Material: Aleación de aluminio
- Recubrimiento externo: Neopreno
- Compatible con conductores de aluminio protegido
- Diseño helicoidal de fácil instalación
- Excelente comportamiento mecánico
- Grip incluido

MODELOS DISPONIBLES

Rango Aplicación (mm)	Largo (mm)	Ø Loop (mm)	Código de color
15,46 a 16,45	838	51	rojo
16,48 a 17,53	863	51	verde
17,53 a 18,67	889	51	negro
18,69 a 19,94	914	51	naranja
19,91 a 21,18	965	51	azul
21,21 a 22,55	1016	51	negro
22,58 a 24,00	1067	51	amarillo
24,20 a 25,52	1117	51	verde
25,27 a 27,00	1143	51	rojo
27,25 a 28,80	1193	51	azul
28,93 a 30,78	1245	51	naranja
30,23 a 32,73	1295	51	negro
32,74 a 34,44	1321	51	amarillo
34,87 a 37,03	1346	51	verde

www.productoselectricos.cl - Chitron Materiales Eléctricos