



DISTRIBUCIÓN | MONTAJE AÉREO

CABLE ALUMINIO DESNUDO


CONDUCTORES AÉREOS

Descripción

Conductores de aluminio desnudo para redes aéreas de media tensión, fabricados con hebras de aluminio cableadas concéntricamente; su diseño ofrece buena conductividad eléctrica, resistencia mecánica y desempeño confiable en instalaciones exteriores.

Están pensados para exposición a intemperie, humedad y radiación solar, siendo aptos para condiciones ambientales exigentes; se emplean en líneas aéreas de media tensión, alimentadores, extensiones de red, proyectos de distribución e instalaciones industriales.

Características principales



ALTA
CONDUCTIVIDAD



RESISTENCIA
MECÁNICA




USO
EXTERIOR



PESO
LIGERO

Aplicaciones



REDES
MEDIA TENSIÓN



EXTENSIONES
DE RED



FAENAS



INDUSTRIA



Imagen referencial



MODELOS DISPONIBLES

	SKU	Modelo	Sección mm2	N° Hebras	Carga de Ruptura (kN)	Ampacidad (A)	Diámetro del conductor (mm)	Peso por metro	Clase Aluminio
Cable Aluminio Desnudo	45005	Alton	24,7	7	7,9	143	6,35	0,07	AAAC
	45007	2 AWG	33,6	7	10,8	160	7,51	0,09	AAAC
	45008	Azusa	62,4	7	20,2	256	10,12	0,17	AAAC
	45009	Alliance	125	7	38,8	395	14,31	0,35	AAAC
	45010	Butte	158	19	49,8	460	16,29	0,44	AAAC
	45012	Canton	200	19	58,4	530	18,31	0,55	AAAC
	45011	Cairo	236	19	70,8	590	19,88	0,65	AAAC
	45013	Darien	283	19	83,1	662	21,8	0,78	AAAC



ANDES

ELECTRICIDAD

Somos una empresa especializada en soluciones eléctricas para proyectos industriales, comerciales y de infraestructura crítica, enfocada en las áreas de puesta a tierra, distribución y transmisión eléctrica.



+569 8701 3080



andeselectricidad.com



ventas@andeselectricidad.com



[andes.electricidad](https://www.instagram.com/andes.electricidad)