

CIELO PISO INVERTER

Potencias:

24.000 / 36.000
48.000 / 60.000 BTU/hr.



Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Bajo Nivel de Ruido:
Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.



Deshumidificación Inteligente:
La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.

Modelo			SPL-INV-CCP24K	SPL-INV-CCP36K	SPL-INV-CCP48K	SPL-INV-CCP60K	
Alimentación unidad interior			V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior			V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	24000 (7400-25590)	36000 (12280-37530)	48000 (14330-51250)	55000 (16400-59000)	
		kW	7.00 (2.16-7.50)	9.55 (3.60-11.00)	14.07 (4.20-15.02)	16.12 (4.80-17.30)	
	Calefacción	Btu/h	24570 (6755-25930)	39880 (9210-40940)	52000 (15700-58000)	63500 (16700-67600)	
		kW	7.20 (1.98-7.60)	10.80 (2.70-12.00)	15.24 (4.60-17.00)	18.61 (4.90-19.80)	
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal		kW	2.18 (0.67-2.70)	2.97 (0.93-3.80)	5.02 (1.21-6.10)	5.97 (1.38-7.20)
	Entrada de potencia de calefacción nominal		kW	1.80 (0.65-2.65)	2.99 (0.95-3.56)	4.76 (0.92-5.80)	5.81 (0.98-6.50)
	Corriente de refrigeración nominal		A	9.57 (3.21-11.98)	13.60 (4.08-16.69)	9.00 (2.50-10.50)	10.80 (2.85-12.00)
	Corriente de calefacción nominal		A	7.91 (3.11-11.76)	13.70 (4.17-15.63)	8.80 (1.90-10.20)	9.00 (2.02-10.00)
Rendimiento	EER		W/W	3.21	3.22	2.80	2.7
	COP		W/W	4.00	3.61	3.20	3.2
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada		W	3000	4090	6500	7200
	Corriente máxima		A	13.40	20.50	10.50	13.00
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1550/1250/1050	1580/1280/1080	2100/1900/1350	2020/1900/1350
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)		dB (A)	50/44/39	50/44/39	51/46/42	51/48/45
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	1280x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	1360x770x325	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325
	Peso neto		Kg	36	36	41	42.5
	Peso empaque		Kg	42	42	45	48.5
Unidad exterior	Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg	1.7	2.45	2.65	3.2	
	Dimensión neta (WxHxD)		mm	825x310x655	900x350x700	940x370x1325	940x373x1320
	Dimensión empaque (WxHxD)		mm	945x435x725	1020x430x770	1080x430x1440	1080x430x1440
	Peso neto		Kg	41	45	82	82
	Peso empaque		Kg	44	49	92	91
Tuberías	Líquido		pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas		pulgadas	5/8	5/8	3/4	5/8
	Longitud máxima		m	30	30	50	50
	Altura máxima		m	15	15	30	30
Control				Remoto	Remoto	Remoto	Remoto



* Actualización correspondiente al 07 de Octubre 2024, sujeta a revisión sin previo aviso.
** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.