CASSETTE INVERTER

Potencias:

12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000
48.000 / 60.000 BTU/hr.

INVERTER

R410a Refrigerante ECOLÓGICO

Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.

Descongelado Inteligente:
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.

Bomba de Condensado incorporado en la Unidad.

Modelo			SPL-INV-CCA18K	SPL-INV-CCA24K	SPL-INV-CCA36K	SPL-INV-CCA48K	SPL-INV-CCA60K
Alimentación unidad interior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	18000 (5200-19100)	24000 (7400-25590)	36000 (12280-37530)	48000 (14330-51250)	55000 (16400-59000)
		kW	4.80 (1.53-5.61)	6.89 (2.16-7.50)	8.45 (3.60-11.00)	14.07 (4.20-15.02)	16.12 (4.80-17.30)
	Calefacción	Btu/h	19100 (4800-20300)	25590 (6755-25930)	39880 (9210-40940)	52000 (15700-58000)	63500 (16700-67600)
		kW	5.20 (1.40-5.94)	7.35 (1.98-7.60)	9.60 (2.70-12.00)	15.24 (4.60-17.00)	18.61 (4.90-19.80)
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal	kW	1.49 (0.47-2.05)	2.14 (0.67-2.70)	2.63 (0.93-3.80)	5.02 (1.21-6.10)	5.97 (1.38-7.80)
	Entrada de potencia de calefacción nominal	kW	1.44 (0.46-2.01)	2.03 (0.65-2.65)	2.66 (0.95-3.56)	4.76 (0.92-5.80)	6.08 (0.98-7.20)
	Corriente de refrigeración nominal	A	6.54 (2.25-9.81)	9.31 (3.21-11.98)	12.04 (4.08-16.69)	9.00 (2.50-10.50)	10.80 (2.85-12.50)
	Corriente de calefacción nominal	A	6.32 (2.20-9.62)	8.85 (3.11-11.76)	12.18 (4.17-15.63)	8.80 (1.90-10.20)	11.00 (2.02-12.00)
Rendimiento	EER	W/W	3.22	3.22	3.21	2.80	2.70
	COP	W/W	3.61	3.62	3.61	3.20	3.06
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada	W	2300	3000	4090	6500	7800
	Corriente máxima	A	10.00	13.40	20.50	10.50	11.05
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)	m3/h	800/700/630	1500/1250/850	1500/1250/850	1800/1500/1300	1930/1650/1450
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)	dB (A)	45/42/39	48/45/41	48/45/41	52/47/43	55/49/45
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	570×570×260	840×840×246	840×840×246	840×840×288	840×840×288
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	720×650×290	910x910x310	910x910x310	910×910×350	910×910×350
	Peso neto	Kg	16	26	26	29	31
	Peso empaque	Kg	18.5	30.0	30.0	33.0	37.0
Unidad exterior	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg	1.10	1.70	2.45	2.65	3.45
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	785×300×555	825×310×655	900×350×700	940×370×1325	940×370×1325
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	900×380×615	945×435×725	1020×430×770	1080×430×1440	1080×430×1440
	Peso neto	Kg	29	41	45	82	90
	Peso empaque	Kg	31	44	49	92	100
Panel	Dimensión neta (WxHxD)	mm	650×650×55	950x950x55	950x950x55	950×950×55	950×950×55
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	710×710×80	1000x1000x100	1000x1000x100	1000×1000×100	1000×1000×100
	Peso neto	Kg	2.2	5.7	5.7	5.7	5.7
	Peso empaque	Kg	3.7	7.8	7.8	8.3	8.3
Tuberías	Liquido	pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
	Longitud máxima	m	30	30	30	50	50
	Altura máxima	m	15	15	15	30	30
Control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto







* Actualización correspondiente al 07 de Octubre 2024, sujeta a revisión sin previo aviso.
** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.