CIELO PISO CONVENCIONAL

Potencias:

24.000 / 36.000
48.000 / 60.000 BTU/hr.

R410a Refrigerante ECOLÓGICO

Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.

Bajo Nivel de Ruido:
Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.

Deshumidificación Inteligente:
La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.

Modelo			SPL-CCP24K	SPL-CCP36K	SPL-CCP48K	SPL-CCP60K
Alimentación unidad interior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	24000	36000	48000	55000
		kW	7.04	10.55	14.00	16.12
	Calefacción	Btu/h	25000	39920	50000	60000
		kW	7.33	11.70	14.65	17.60
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal	kW	2.18	3.50	4.55	5.55
	Entrada de potencia de calefacción nominal	kW	2.02	3.24	4.06	5.01
	Corriente de refrigeración nominal	A	10.50	7.20	9.30	10.00
	Corriente de calefacción nominal	A	9.50	7.00	9.50	9.50
Rendimiento	EER	W/W	3.22	3.01	3.08	2.90
	COP	W/W	3.64	3.61	3.61	3.51
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada	W	3700	5000	6600	8000
	Corriente máxima	A	16.90	10.00	12.80	14.00
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)	m3/h	1200/1050/900	1280/1100/935	2177/1689/1434	2150/1900/1350
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)	dB (A)	51/48/45	49/45/40	52/49/46	51/46/42
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	1055×675×235	1280×690×235	1635x675x235	1600x690x235
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	1130x748x305	1360x770x325	1710x748x305	1680x770x325
	Peso neto	Kg	26	36	40	41
	Peso empaque	Kg	31	42	46	48
Unidad exterior	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg	2.30	2.25	2.90	2.90
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	900×650×310	970×805×395	940x1250x340	940x1325x370
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	1015×720×425	1105×890×495	1030x1365x430	1080x1440x430
	Peso neto	Kg	51	64	81	91
	Peso empaque	Kg	55	68	90	100
Tuberías	Liquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8	3/4	3/4
	Longitud máxima	m	30	30	50	50
	Altura máxima	m	15	20	30	30
Control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto





Imagen de Referencia

* Actualización correspondiente al 07 de Octubre 2024, sujeta a revisión sin previo aviso.
** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.